

反应釜 FYF 2 (m3)

产品名称	反应釜 FYF 2 (m3)
公司名称	永州市一心机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FYF 容积:2 (m3) 筒体直径:1300 (mm)
公司地址	永州市冷水滩区珍珠路东侧3栋105号
联系电话	86-07468423590 13243614068

产品详情

型号	FYF	容积	2 (m3)
筒体直径	1300 (mm)	筒体高度	3000 (mm)
换热面积	6 (m2)	搅拌轴转速	0~720 (r.p.m)
搅拌轴功率	3 (kw)	重量	其它 (kg)
适用范围	石油、聚合、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等领域		

用途：反应釜主要应用于石油、聚合、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等领域，是用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、缩合等工艺过程的压力容器。

概述：

反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、传动装置、轴封装置等组成，材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热（或冷却）、明火加热等。夹套形式分为：夹套型和外盘管型。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速搅拌有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式等，客户可根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等。密封形式有普通填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封等。出料形式有球阀、下展阀等。

公称容积 (l)	100	200	600	1000	2000	3000	5000	10000
工作压力 (mpa)	0.25							
工作温度 ()	100							
搅拌转速 (转/分)	0~720							
h (mm)	1450	1650	2150	2500	3000	3350	3850	4600
h1 (mm)	450	600	1000	1200	1500	1700	2000	2500
d (mm)	750	850	1100	1300	1500	1700	2000	2500

d1 (mm)	550	650	900	1100	1300	1500	1800	2300
---------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

以上参数作为参考，实际参数以图纸为准。