

真空干燥箱 其空 YZG

产品名称	真空干燥箱 其空 YZG
公司名称	永州市一心机械设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:其空 型号:YZG 操作方式:间歇式
公司地址	永州市冷水滩区珍珠路东侧3栋105号
联系电话	86-07468423590 13243614068

产品详情

品牌	其空	型号	YZG
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用
应用领域	制药、化工、食品、电子等行业	传热面积	3 (m ²)
转速	1400 (r/min)	功率	7.5 (kw)
外形尺寸	2414 × 1675 × 1920 (m)	占地面积	2 (m ²)
重量	1000 (kg)		

所谓真空干燥，就是将被干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速率。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收；如采用sk系列水循环真空泵或zswj系列水力喷射真空泵机组，可不用冷凝器，节省能源投资。应用：适用于高温下易分解，聚合和热敏性物料的低温干燥：被广泛采用在制药、化工、食品、电子等行业。

真空干燥的特点：1、真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量，可以节省蒸发器的传热面积。2、蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽及热水循环；3、蒸发器的热损失可减少；4、在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入，符合gmp要求；5、属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会破坏。

技术参数

名称/规格	yzg-600	yzg-1000	yzg1400	
干燥箱内尺寸mm	600 × 970	1000 × 1527	1400 × 2054	1
干燥箱外尺寸mm	1053 × 745 × 1020	1053 × 1190 × 1500	2414 × 1675 × 1920	1
烘架层数	4	6	8	
层间距离	81	102	102	
烘盘数	4	24	32	

烘盘管内使用压mpa	0.784(8kg/cm ²)			
箱内温度	140			
箱内空载真空度	300			
在30托真空度	水的氧化率kg/m.h 7.2			
不用冷凝器时真空泵型号	2x-15a	w3	w3	
功率	2kw	5.5kw	7.5kw	
干燥箱重量kg	250	800	1000	