

## 渗漉罐 其空 SLG 0 ( m2 )

产品名称	渗漉罐 其空 SLG 0 ( m2 )
公司名称	永州市一心机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:其空 型号:SLG 蒸发面积:0 ( m2 )
公司地址	永州市冷水滩区珍珠路东侧3栋105号
联系电话	86-07468423590 13243614068

## 产品详情

品牌	其空	型号	SLG
蒸发面积	0 ( m2 )	功率	0 ( KW )
外形尺寸	1200X3000 ( m )	重量	700 ( kg )
用途	制药、食品、化工等行业的渗漉工艺		操作压力 常压
结构形式	立式	外形	直筒
运动状况	单程型		

用途：本设备适用于中药、植物、动物、食品、化工等行业的渗漉操作，除乳香、松香、芦荟等非组织药材因遇溶剂软化成团，会堵塞孔隙使溶剂无法均匀地通过药材，而不宜用渗出漉外，其它药材都可用此法浸取。结构与特点：本设备由筒体、锥体、椭圆形封头(或平盖)、气动出渣门、气动操作台等组成，具有溶剂分布均匀，出渣方便等特点。工作原理：渗漉法是往药材粗粉中不断添加浸取溶剂使其渗过药从下端出口流出浸取液的一种浸取方法。渗漉时，溶剂渗入药材的细胞中溶解大量的可溶性物质之后，浓度增加，密度增大而向下移动，上层的浸取溶剂或稀浸液置换位置，造成良好的浓度差，使扩散较好地自然进行故浸取效果优于浸渍法，提取也较完全，而且省去了分离浸取液的操作时间。技术参数：

参数型号	slg0.5	slg1.0	slg2.0	slg3.0
全容积	600	1200	2300	3200
罐内设计压力	常压			
加料口直径	300	400	400	400
出渣口直径	400	600	800	800

以上参数作为参考，实际参数以图纸为准。