

密封胶VOC含量化验、胶粘剂成分分析

产品名称	密封胶VOC含量化验、胶粘剂成分分析
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

家具常用胶粘剂成分检测

需要配方，购买配方又不放心

想了解目标样品中都有什么成分

想自己研发，但是没有这个条件，或研发时间长

需要了解不明物质（液体，粉体，颗粒物，粘稠物等）是什么

产品表面出现斑点，异物，析出物等，需要查找根源，解决问题

想了解产品纯度，杂质是什么

GB家具常用胶粘剂配方分析作用

- 1.成分分析：是通过各种仪器对产品进行各种分离技术的一种方法。
- 2.配方改进：利用调整一定的助剂，对现有的配方进行调整。
- 3.异物诊断：对产品表面出现的不明物质进行分析，协助客户找出异物的根源。
- 4.原材料分析：对产品中的原材料进行定性定量分析的方法

幕墙玻璃接缝密封胶

它是具有粘接幕墙玻璃的接缝处的密封胶，是属于硅酮型密封胶。外观是可以挤注的黏稠液体，挤出后

保持原来的形状，且不会下垂，主要颜色以黑色为主。在长时间的日晒雨淋、风吹雨打的艰苦环境条件下一样可以承受较大的接缝移位幕墙玻璃封的粘接密封，除此之外还可以用在其他建筑玻璃的接缝密封。不同的等级有不同的位移能级以及模量。

密封胶施工的注意事项

将需要用密封胶固定的地方清洁干净才能进行填补。

想要填补后保持美观，要设定填缝的宽度再贴上美纹纸的胶带即可。

在对缝隙打胶时，要平顺挤压胶枪，用45度角进行施工。

用钢珠棒沿着施胶的表面处抹平修饰，去除多的密封胶。

密封胶在初步固化的3小时内不能触碰，撕去美纹纸时要小心仔细。

密封胶在隔天就会完全固化。