

EI54灌封变压器、低频变压器、环氧树脂、封闭式变压器

产品名称	EI54灌封变压器、低频变压器、环氧树脂、封闭式变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI54
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI54	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v (V)	额定功率	16VA (KVA)

ei54*18.8 系列灌封变压器，功率15.0w-16.0w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ei54*18.8灌封变压器 外观尺寸:长65.0mm宽48.2mm高39.0mm 有固定耳 具体规格请浏览www.asn.cn

ei54/18.8-16.0va

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 40 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 410 grams

accrding to :

ei54/18.8-16.0va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load voltage[v]	schematic no
as5418-e-1600-060-s	230v~	6	2666.0	1+7/9+13	7.5	1
as5418-e-1600-090-s	230v~	9	1777.0	1+7/9+13	11.3	1
as5418-e-1600-120-s	230v~	12	1333.0	1+7/9+13	14.9	1
as5418-e-1600-150-s	230v~	15	1066.0	1+7/9+13	18.5	1
as5418-e-1600-180-s	230v~	18	888.0	1+7/9+13	22.0	1
as5418-e-1600-240-s	230v~	24	666.0	1+7/9+13	29.6	1
as5418-e-1600-060-d	230v~	2 × 6	2 × 1333.0	1+7/8+9-13+14	2 × 7.5	2
as5418-e-1600-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 1066.0	1+7/8+9-13+14	2 × 9.2	2
as5418-e-1600-090-d	230v~	2 × 9	2 × 888.0	1+7/8+9-13+14	2 × 11.3	2
as5418-e-1600-120-d	230v~	2 × 12	2 × 666.0	1+7/8+9-13+14	2 × 15.0	2
as5418-e-1600-150-d	230v~	2 × 15	2 × 533.0	1+7/8+9-13+14	2 × 18.7	2
as5418-e-1600-180-d	230v~	2 × 18	2 × 444.0	1+7/8+9-13+14	2 × 22.4	2
as5418-e-1600-240-d	230v~	2 × 24	2 × 333.0	1+7/8+9-13+14	2 × 29.0	2
as5418-u-1600-060-s	115v~	6	2666.0	1+7/9+13	7.5	1
as5418-u-1600-090-s	115v~	9	1777.0	1+7/9+13	11.3	1
as5418-u-1600-120-s	115v~	12	1333.0	1+7/9+13	14.9	1
as5418-u-1600-150-s	115v~	15	1066.0	1+7/9+13	18.5	1
as5418-u-1600-180-s	115v~	18	888.0	1+7/9+13	22.0	1
as5418-u-1600-240-s	115v~	24	666.0	1+7/9+13	29.6	1
as5418-u-1600-060-d	115v~	2 × 6	2 × 1333.0	1+7/8+9-13+14	2 × 7.5	2
as5418-u-1600-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 1066.0	1+7/8+9-13+14	2 × 9.2	2
as5418-u-1600-090-d	115v~	2 × 9	2 × 888.0	1+7/8+9-13+14	2 × 11.3	2
as5418-u-1600-120-d	115v~	2 × 12	2 × 666.0	1+7/8+9-13+14	2 × 15.0	2
as5418-u-1600-150-d	115v~	2 × 15	2 × 533.0	1+7/8+9-13+14	2 × 18.7	2
as5418-u-1600-180-d	115v~	2 × 18	2 × 444.0	1+7/8+9-13+14	2 × 22.4	2

as5418-u-1600-240-d	115v~	2 x 24	2 x 333.0	1+7/8+9-13+14	2 x 29.0	2
---------------------	-------	--------	-----------	---------------	----------	---