

EI30/12.5灌封变压器、EI型灌封变压器、低频变压器、变压器

产品名称	EI30/12.5灌封变压器、EI型灌封变压器、低频变压器、变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI30/12.5
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI30/12.5	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v (V)	额定功率	1.5VA (KVA)

ei30*12.5 系列灌封变压器，功率1.5w-2.0w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ei30*12.5灌封变压器 外观尺寸:长32.6mm宽27.5mm高24.5mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站:www.asn.cn

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ei30/12.5-1.5va

safety transformer/short-circuit-proof

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 85 grams

accrding to :

ei30/12.5-1.5va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load volt
as3012-e-0150-060-s	230v~	6	250.0	1+5/7+9	9.0
as3012-e-0150-090-s	230v~	9	166.0	1+5/7+9	13.8
as3012-e-0150-120-s	230v~	12	125.0	1+5/7+9	18.5
as3012-e-0150-150-s	230v~	15	100.0	1+5/7+9	23.0
as3012-e-0150-180-s	230v~	18	83.0	1+5/7+9	27.6
as3012-e-0150-240-s	230v~	24	62.0	1+5/7+9	35.8
as3012-e-0150-060-d	230v~	2 × 6	2 × 125.0	1+5/6+7-9+10	2 × 9.3
as3012-e-0150-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 100.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.6
as3012-e-0150-090-d	230v~	2 × 9	2 × 83.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.8
as3012-e-0150-120-d	230v~	2 × 12	2 × 62.5	1+5/6+7-9+10	2 × 18.5
as3012-e-0150-150-d	230v~	2 × 15	2 × 50.0	1+5/6+7-9+10	2 × 23.2
as3012-e-0150-180-d	230v~	2 × 18	2 × 41.6	1+5/6+7-9+10	2 × 28.0
as3012-e-0150-240-d	230v ~	2 × 24	2 × 31.2	1+5/6+7-9+10	2 × 37.0
as3012-u-0150-060-s	115v~	6	250.0	1+5/7+9	9.0
as3012-u-0150-090-s	115v~	9	166.0	1+5/7+9	13.8
as3012-u-0150-120-s	115v~	12	125.0	1+5/7+9	18.5
as3012-u-0150-150-s	115v~	15	100.0	1+5/7+9	23.0
as3012-u-0150-180-s	115v~	18	83.0	1+5/7+9	27.6
as3012-u-0150-240-s	115v~	24	62.0	1+5/7+9	35.8
as3012-u-0150-060-d	115v~	2 × 6	2 × 125.0	1+5/6+7-9+10	2 × 9.3

as3012-u-0150-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 100.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.6
as3012-u-0150-090-d	115v~	2 × 9	2 × 83.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.8
as3012-u-0150-120-d	115v~	2 × 12	2 × 62.5	1+5/6+7-9+10	2 × 18.5
as3012-u-0150-150-d	115v~	2 × 15	2 × 50.0	1+5/6+7-9+10	2 × 23.2
as3012-u-0150-180-d	115v~	2 × 18	2 × 41.6	1+5/6+7-9+10	2 × 28.0
as3012-u-0150-240-d	115v~	2 × 24	2 × 31.2	1+5/6+7-9+10	2 × 37.0
as3012-u2-0150-060-s	2*115v~	6	250.0	1+2-4+5/7+9	9.0
as3012-u2-0150-090-s	2*115v~	9	166.0	1+2-4+5/7+9	13.8
as3012-u2-0150-120-s	2*115v~	12	125.0	1+2-4+5/7+9	18.5
as3012-u2-0150-150-s	2*115v~	15	100.0	1+2-4+5/7+9	23.0
as3012-u2-0150-180-s	2*115v~	18	83.0	1+2-4+5/7+9	27.6
as3012-u2-0150-240-s	2*115v~	24	62.5	1+2-4+5/7+9	35.8
as3012-u2-0150-060-d	2*115v~	2 × 6	2 × 125.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 9.3
as3012-u2-0150-090-d	2*115v~	2 × 9	2 × 83.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 13.8
as3012-u2-0150-120-d	2*115v~	2 × 12	2 × 62.5	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 18.5
as3012-u2-0150-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 50.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 23.2
as3012-u2-0150-180-d	2*115v~	2 × 18	2 × 41.6	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 28.0
as3012-u2-0150-240-d	2*115v~	2 × 24	2 × 31.2	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 37.0