

EI30/15.5灌封变压器、EI型灌封变压器、低频变压器、电子

产品名称	EI30/15.5灌封变压器、EI型灌封变压器、低频变压器、电子
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI30/15.5
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI30/15.5	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	电源变压器
额定功率	2.0VA (KVA)		

ei30*15.5 系列灌封变压器，功率2.05w-2.5w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ei30*15.5灌封变压器 外观尺寸:长32.6mm宽27.5mm高26.5mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站www.asn.cn

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ei30/15.5-2.0va

safety transformer/short-circuit-proof

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 100 grams

accrding to :

ei30/15.5-2.0va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load voltage[v]	schematic no
as3015-e-0200-060-s	230v~	6	333.0	1+5/7+9	10.5	1
as3015-e-0200-090-s	230v~	9	222.0	1+5/7+9	15.0	1
as3015-e-0200-120-s	230v~	12	166.0	1+5/7+9	20.0	1
as3015-e-0200-150-s	230v~	15	133.0	1+5/7+9	26.0	1
as3015-e-0200-180-s	230v~	18	111.0	1+5/7+9	30.0	1
as3015-e-0200-240-s	230v~	24	83.0	1+5/7+9	38.0	1
as3015-e-0200-060-d	230v~	2 × 6	2 × 166.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.5	2
as3015-e-0200-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 133.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.0	2
as3015-e-0200-090-d	230v~	2 × 9	2 × 111.0	1+5/6+7-9+10	2 × 15.0	2
as3015-e-0200-120-d	230v~	2 × 12	2 × 83.0	1+5/6+7-9+10	2 × 20.0	2
as3015-e-0200-150-d	230v~	2 × 15	2 × 66.0	1+5/6+7-9+10	2 × 24.5	2
as3015-e-0200-180-d	230v~	2 × 18	2 × 55.0	1+5/6+7-9+10	2 × 29.5	2
as3015-e-0200-240-d	230v~	2 × 24	2 × 42.0	1+5/6+7-9+10	2 × 36.5	2
as3015-u-0200-060-s	115v~	6	333.0	1+5/7+9	10.5	1
as3015-u-0200-090-s	115v~	9	222.0	1+5/7+9	15.0	1
as3015-u-0200-120-s	115v~	12	166.0	1+5/7+9	20.0	1
as3015-u-0200-150-s	115v~	15	133.0	1+5/7+9	26.0	1
as3015-u-0200-180-s	115v~	18	111.0	1+5/7+9	30.0	1
as3015-u-0200-240-s	115v~	24	83.0	1+5/7+9	38.0	1
as3015-u-0200-060-d	115v~	2 × 6	2 × 166.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.5	2
as3015-u-0200-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 133.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.0	2

as3015-u-0200-090-d	115v~	2 × 9	2 × 111.0	1+5/6+7-9+10	2 × 15.0	2
as3015-u-0200-120-d	115v~	2 × 12	2 × 83.0	1+5/6+7-9+10	2 × 20.0	2
as3015-u-0200-150-d	115v~	2 × 15	2 × 66.0	1+5/6+7-9+10	2 × 24.5	2
as3015-u-0200-180-d	115v~	2 × 18	2 × 55.0	1+5/6+7-9+10	2 × 29.5	2
as3015-u-0200-240-d	115v~	2 × 24	2 × 42.0	1+5/6+7-9+10	2 × 36.5	2
as3015-u2-0200-060-s	2*115v~	6	333.0	1+2-4+5/7+9	10.5	3
as3015-u2-0200-090-s	2*115v~	9	222.0	1+2-4+5/7+9	15.0	3
as3015-u2-0200-120-s	2*115v~	12	166.0	1+2-4+5/7+9	20.0	3
as3015-u2-0200-150-s	2*115v~	15	133.0	1+2-4+5/7+9	26.0	3
as3015-u2-0200-180-s	2*115v~	18	111.0	1+2-4+5/7+9	30.0	3
as3015-u2-0200-240-s	2*115v~	24	83.0	1+2-4+5/7+9	38.0	3
as3015-u2-0200-060-d	2*115v~	2 × 6	2 × 166.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 10.5	4
as3015-u2-0200-090-d	2*115v~	2 × 9	2 × 111.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 15.0	4
as3015-u2-0200-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 66.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 24.5	4
as3015-u2-0200-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 66.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 24.5	4
as3015-u2-0200-180-d	2*115v~	2 × 18	2 × 55.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 29.5	4
as3015-u2-0200-240-d	2*115v~	2 × 24	2 × 42.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 36.5	4