

# EI30/23灌封变压器、EI型变压器、封闭式变压器、环氧变压器

产品名称	EI30/23灌封变压器、EI型变压器、封闭式变压器、环氧变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI30/23
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

## 产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI30/23	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v ( V )	额定功率	2.8-3.2VA ( KVA )

ei30\*23 系列灌封变压器，功率2.8w-3.2w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ei30\*23灌封变压器 外观尺寸:长32.6mm宽21.7mm高33.5mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站[www.asn.cn](http://www.asn.cn)

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ei30/23-2.8va

safety transformer/short-circuit-proof

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 140 grams

accrding to :

ei30/23-2.8va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load volt
as3023-e-0280-060-s	230v~	6	466.0	1+5/7+9	10.7
as3023-e-0280-090-s	230v~	9	311.0	1+5/7+9	14.8
as3023-e-0280-120-s	230v~	12	233.0	1+5/7+9	20.8
as3023-e-0280-150-s	230v~	15	186.0	1+5/7+9	24.0
as3023-e-0280-180-s	230v~	18	155.0	1+5/7+9	30.0
as3023-e-0280-240-s	230v~	24	116.0	1+5/7+9	38.5
as3023-e-0280-060-d	230v~	2 × 6	2 × 233.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.7
as3023-e-0280-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 187.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.0
as3023-e-0280-090-d	230v~	2 × 9	2 × 155.0	1+5/6+7-9+10	2 × 16.0
as3023-e-0280-120-d	230v~	2 × 12	2 × 116.0	1+5/6+7-9+10	2 × 20.4
as3023-e-0280-150-d	230v~	2 × 15	2 × 93.0	1+5/6+7-9+10	2 × 25.0
as3023-e-0280-180-d	230v~	2 × 18	2 × 77.0	1+5/6+7-9+10	2 × 30.5
as3023-e-0280-240-d	230v~	2 × 24	2 × 58.0	1+5/6+7-9+10	2 × 38.7
as3023-u-0280-060-s	115v~	6	466.0	1+5/7+9	10.7
as3023-u-0280-090-s	115v~	9	311.0	1+5/7+9	14.8
as3023-u-0280-120-s	115v~	12	233.0	1+5/7+9	20.8
as3023-u-0280-150-s	115v~	15	186.0	1+5/7+9	24.0
as3023-u-0280-180-s	115v~	18	155.0	1+5/7+9	30.0
as3023-u-0280-240-s	115v~	24	116.0	1+5/7+9	38.5
as3023-u-0280-060-d	115v~	2 × 6	2 × 233.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.7
as3023-u-0280-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 187.0	1+5/6+7-9+10	2 × 13.0
as3023-u-0280-090-d	115v~	2 × 9	2 × 155.0	1+5/6+7-9+10	2 × 16.0
as3023-u-0280-120-d	115v~	2 × 12	2 × 116.0	1+5/6+7-9+10	2 × 20.4
as3023-u-0280-150-d	115v~	2 × 15	2 × 93.0	1+5/6+7-9+10	2 × 25.0
as3023-u-0280-180-d	115v~	2 × 18	2 × 77.0	1+5/6+7-9+10	2 × 30.5

as3023-u-0280-240-d	115v~	2 × 24	2 × 58.0	1+5/6+7-9+10	2 × 38.7
as3023-u2-0280-060-s	2*115v~	6	466.0	1+2-4+5/7+9	10.7
as3023-u2-0280-090-s	2*115v~	9	311.0	1+2-4+5/7+9	14.8
as3023-u2-0280-120-s	2*115v~	12	233.0	1+2-4+5/7+9	20.8
as3023-u2-0280-150-s	2*115v~	15	186.0	1+2-4+5/7+9	24.0
as3023-u2-0280-180-s	2*115v~	18	155.0	1+2-4+5/7+9	30.0
as3023-u2-0280-240-s	2*115v~	24	116.0	1+2-4+5/7+9	38.5
as3023-u2-0280-060-d	2*115v~	2 × 6	2 × 233.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 10.7
as3023-u2-0280-090-d	2*115v~	2 × 9	2 × 155.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 16.0
as3023-u2-0280-120-d	2*115v~	2 × 12	2 × 116.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 20.4
as3023-u2-0280-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 93.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 25.0
as3023-u2-0280-180-d	2*115v~	2 × 18	2 × 77.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 30.5
as3023-u2-0280-240-d	2*115v~	2 × 24	2 × 58.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 38.7