

EI35/15灌封变压器、EI型变压器、低频变压器、电子变压器

产品名称	EI35/15灌封变压器、EI型变压器、低频变压器、电子变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI35/15
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI35/15	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v (V)	额定功率	3.5VA (KVA)

ei35*15 系列灌封变压器，功率3.5w-4.0w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ei35*15灌封变压器 外观尺寸:长38mm宽33mm高34mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站www.asn.cn

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ei35/15-3.5va

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 155 grams

accrding to :

ei35/15-3.5va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load volt
as3515-e-0350-060-s	230v~	6	583.0	1+5/7+9	7.6
as3515-e-0350-090-s	230v~	9	388.0	1+5/7+9	11.5
as3515-e-0350-120-s	230v~	12	291.0	1+5/7+9	15.5
as3515-e-0350-150-s	230v~	15	233.0	1+5/7+9	19.0
as3515-e-0350-180-s	230v~	18	194.0	1+5/7+9	22.8
as3515-e-0350-240-s	230v~	24	145.0	1+5/7+9	30.0
as3515-e-0350-060-d	230v~	2 × 6	2 × 291.0	1+5/6+7-9+10	2 × 8.0
as3515-e-0350-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 233.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.0
as3515-e-0350-090-d	230v~	2 × 9	2 × 194.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.5
as3515-e-0350-120-d	230v~	2 × 12	2 × 145.0	1+5/6+7-9+10	2 × 15.5
as3515-e-0350-150-d	230v~	2 × 15	2 × 116.0	1+5/6+7-9+10	2 × 19.0
as3515-e-0350-180-d	230v~	2 × 18	2 × 97.0	1+5/6+7-9+10	2 × 22.8
as3515-e-0350-240-d	230v~	2 × 24	2 × 73.0	1+5/6+7-9+10	2 × 30.0
as3515-u-0350-060-s	115v~	6	583.0	1+5/7+9	7.6
as3515-u-0350-090-s	115v~	9	388.0	1+5/7+9	11.5
as3515-u-0350-120-s	115v~	12	291.0	1+5/7+9	15.5
as3515-u-0350-150-s	115v~	15	233.0	1+5/7+9	19.0
as3515-u-0350-180-s	115v~	18	194.0	1+5/7+9	22.8
as3515-u-0350-240-s	115v~	24	145.0	1+5/7+9	30.0
as3515-u-0350-060-d	115v~	2 × 6	2 × 291.0	1+5/6+7-9+10	2 × 8.0
as3515-u-0350-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 233.0	1+5/6+7-9+10	2 × 10.0
as3515-u-0350-090-d	115v~	2 × 9	2 × 194.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.5
as3515-u-0350-120-d	115v~	2 × 12	2 × 145.0	1+5/6+7-9+10	2 × 15.5
as3515-u-0350-150-d	115v~	2 × 15	2 × 116.0	1+5/6+7-9+10	2 × 19.0

as3515-u-0350-180-d	115v~	2 × 18	2 × 97.0	1+5/6+7-9+10	2 × 22.8
as3515-u-0350-240-d	115v~	2 × 24	2 × 73.0	1+5/6+7-9+10	2 × 30.0
as3515-u2-0350-060-s	2*115v~	6	583.0	1+2-4+5/7+9	7.6
as3515-u2-0350-090-s	2*115v~	9	388.0	1+2-4+5/7+9	11.5
as3515-u2-0350-120-s	2*115v~	12	291.0	1+2-4+5/7+9	15.5
as3515-u2-0350-150-s	2*115v~	15	233.0	1+2-4+5/7+9	19.0
as3515-u2-0350-180-s	2*115v~	18	194.0	1+2-4+5/7+9	22.8
as3515-u2-0350-240-s	2*115v~	24	145.0	1+2-4+5/7+9	30.0
as3515-u2-0350-060-d	2*115v~	2 × 6	2 × 291.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 8.0
as3515-u2-0350-090-d	2*115v~	2 × 9	2 × 194.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 11.5
as3515-u2-0350-120-d	2*115v~	2 × 12	2 × 145.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 15.5
as3515-u2-0350-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 116.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 19.0
as3515-u2-0350-180-d	2*115v~	2 × 18	2 × 97.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 22.8
as3515-u2-0350-240-d	2*115v~	2 × 24	2 × 73.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 30.0