

# EF20/10.5灌封变压器、变压器、灌封变压器、电子变压器

产品名称	EF20/10.5灌封变压器、变压器、灌封变压器、电子变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EF20/10.5
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

## 产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EF20/10.5	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	防潮方式	灌封式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v ( V )	额定功率	0.5VA ( KVA )

ef20 系列灌封变压器，功率0.35w-0.5w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。

ef20\*10灌封变压器 功率:0.5va 外观尺寸:长22.6mm宽21.7mm高19.8mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站[www.asn.cn](http://www.asn.cn)

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ee20/10.5-0.5va

safety transformer/short-circuit-proof

vacuum filled casting

split bobbin winding

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 35 grams

accrding to :

ee20/10.5-0.5va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load voltage[v]	schematic no
as2010-u-0050-180-d	115v~	2 × 18	2 × 13.8	1+4/5+6-7+8	2 × 30.9	2
as2010-u-0050-240-d	115v~	2 × 24	2 × 10.4	1+4/5+6-7+8	2 × 41.3	2
as2010-e-0050-040-s	230v~	4	125.0	1+4/6+7	7.5	1
as2010-e-0050-060-s	230v~	6	83.3	1+4/6+7	11.0	1
as2010-e-0050-090-s	230v~	9	55.5	1+4/6+7	16.5	1
as2010-e-0050-120-s	230v~	12	41.6	1+4/6+7	20.6	1
as2010-e-0050-150-s	230v~	15	33.3	1+4/6+7	26.0	1
as2010-e-0050-180-s	230v~	18	27.8	1+4/6+7	31.1	1
as2010-e-0050-240-s	230v~	24	20.8	1+4/6+7	41.1	1
as2010-e-0050-060-d	230v~	2 × 6	2 × 41.6	1+4/5+6-7+8	2 × 10.9	2
as2010-e-0050-090-d	230v~	2 × 9	2 × 27.7	1+4/5+6-7+8	2 × 16.4	2
as2010-e-0050-120-d	230v~	2 × 12	2 × 20.8	1+4/5+6-7+8	2 × 20.6	2
as2010-e-0050-150-d	230v~	2 × 15	2 × 16.6	1+4/5+6-7+8	2 × 25.8	2
as2010-e-0050-180-d	230v~	2 × 18	2 × 13.8	1+4/5+6-7+8	2 × 30.9	2
as2010-e-0050-240-d	230v~	2 × 24	2 × 10.4	1+4/5+6-7+8	2 × 41.3	2
as2010-u-0050-040-s	115v~	4	125.0	1+4/6+7	7.5	1
as2010-u-0050-060-s	115v~	6	83.3	1+4/6+7	11.0	1
as2010-u-0050-090-s	115v~	9	55.5	1+4/5+6	16.5	1
as2010-u-0050-120-s	115v~	12	41.6	1+4/6+7	20.6	1

as2010-u-0050-150-s	115v~	15	33.3	1+4/6+7	26.0	1
as2010-u-0050-180-s	115v~	18	27.8	1+4/6+7	31.1	1
as2010-u-0050-240-s	115v~	24	20.8	1+4/6+7	41.1	1
as2010-u-0050-060-d	115v~	2 × 6	2 × 41.6	1+4/5+6-7+8	2 × 10.9	2
as2010-u-0050-090-d	115v~	2 × 9	2 × 27.7	1+4/5+6-7+8	2 × 16.4	2
as2010-u-0050-120-d	115v~	2 × 12	2 × 20.8	1+4/5+6-7+8	2 × 20.6	2
as2010-u-0050-150-d	115v~	2 × 15	2 × 16.6	1+4/5+6-7+8	2 × 25.8	2