

EI28/12灌封变压器、变压器、电子变压器、封闭式变压器

产品名称	EI28/12灌封变压器、变压器、电子变压器、封闭式变压器
公司名称	南京安盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:ASN 型号:EI28/12
公司地址	南京市六合区雄州街道方州路699号
联系电话	025-57120866 13327706006

产品详情

应用范围	电源	品牌	ASN
型号	EI28/12	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	绕组形式	双绕组
防潮方式	灌封式	冷却方式	自然冷式
外形结构	卧式	电压比	230v : 6v~24v or 115v : 6v~24v (V)
额定功率	1.0VA (KVA)		

ei28 系列灌封变压器，功率0.5w-1w，采用全自动绕线，真空灌封。所有材料均有ul认证，sgs检测报告，符合欧盟rohs要求，有ce认证证书。产品出口美国，欧洲。与国外同类产品品质相当。外观尺寸:长31mm宽28mm高25.5mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

具体规格敬请浏览本公司网站：www.asn.cn

特殊规格可按客户要求设计制作!!

ei28/12-1.0va

safety transformer/short-circuit-proof

vacuum filled

split bobbin design

temperature class ta 70 /b

dielectric strength 4500vrms

weight : 75 grams

accrding to :

ei28/12-1.0va

part no	primary[v]	secondary[v]	current[ma]	pin	no-load voltage[v]	schematic no
as2812-e-0100-060-s	230v~	6	166.0	1+5/7+9	8.5	1
as2812-e-0100-090-s	230v~	9	111.0	1+5/7+9	12.5	1
as2812-e-0100-120-s	230v~	12	84.0	1+5/7+9	16.3	1
as2812-e-0100-150-s	230v~	15	66.0	1+5/7+9	20.2	1
as2812-e-0100-180-s	230v~	18	55.0	1+5/7+9	24.2	1
as2812-e-0100-240-s	230v~	24	42.0	1+5/7+9	32.2	1
as2812-e-0100-060-d	230v~	2 × 6	2 × 84.0	1+5/6+7-9+10	2 × 8.3	2
as2812-e-0100-075-d	230v~	2 × 7.5	2 × 66.6	1+5/6+7-9+10	2 × 10.5	2
as2812-e-0100-090-d	230v~	2 × 9	2 × 55.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.9	2
as2812-e-0100-120-d	230v~	2 × 12	2 × 42.0	1+5/6+7-9+10	2 × 16.2	2
as2812-e-0100-150-d	230v~	2 × 15	2 × 33.0	1+5*6+7-9+10	2 × 20.4	2
as2812-e-0100-180-d	230v~	2 × 18	2 × 28.0	1+5/6+7-9+10	2 × 24.2	2
as2812-e-0100-240-d	230v~	2 × 24	2 × 21.0	1+5/6+7-9+10	2 × 32.1	2
as2812-u-0100-060-s	115v~	6	166.0	1+5/7+9	8.5	1
as2812-u-0100-090-s	115v~	9	111.0	1+5/7+9	12.5	1
as2812-u-0100-120-s	115v~	12	84.0	1+5/7+9	16.3	1
as2812-u-0100-150-s	115v~	15	66.0	1+5/7+9	20.2	1
as2812-u-0100-180-s	115v~	18	55.0	1+5/7+9	24.2	1
as2812-u-0100-240-s	115v~	24	42.0	1+5/7+9	32.2	1
as2812-u-0100-060-d	115v~	2 × 6	2 × 84.0	1+5/6+7-9+10	2 × 8.3	2

as2812-u-0100-075-d	115v~	2 × 7.5	2 × 66.6	1+5/6+7-9+10	2 × 10.5	2
as2812-u-0100-090-d	115v~	2 × 9	2 × 55.0	1+5/6+7-9+10	2 × 11.9	2
as2812-u-0100-120-d	115v~	2 × 12	2 × 42.0	1+5/6+7-9+10	2 × 16.2	2
as2812-u-0100-150-d	115v~	2 × 15	2 × 33.0	1+5/6+7-9+10	2 × 20.4	1
as2812-u-0100-180-d	115v~	2 × 18	2 × 28.0	1+5/6+7-9+10	2 × 24.2	2
as2812-u-0100-240-d	115v~	2 × 24	2 × 21.0	1+5/6+7-9+10	2 × 32.1	2
as2812-u2-0100-060-s	2*115v~	6	166.0	1+2-4+5/7+9	8.5	3
as2812-u2-0100-090-s	2*115v~	9	111.0	1+2-4+5/7+9	12.5	3
as2812-u2-0100-120-s	2*115v~	12	84.0	1+2-4+5/7+9	16.3	3
as2812-u2-0100-150-s	2*115v~	15	66.0	1+2-4+5/7+9	20.2	3
as2812-u2-0100-180-s	2*115v~	18	55.0	1+2-4+5/7+9	24.2	3
as2812-u2-0100-240-s	2*115v~	24	42.0	1+2-4+5/7+9	32.2	3
as2812-u2-0100-060-d	2*115v~	2 × 6	2 × 84.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 8.3	4
as2812-u2-0100-240-d	2*115v~	2 × 24	2 × 21.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 32.1	4
as2812-u2-0100-090-d	2*115v~	2 × 9	2 × 55.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 11.9	4
as2812-u2-0100-120-d	2*115v~	2 × 12	2 × 42.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 16.2	4
as2812-u2-0100-150-d	2*115v~	2 × 15	2 × 33.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 20.4	4
as2812-u2-0100-180-d	2*115v~	2 × 18	2 × 28.0	1+2-4+5/6+7-9+10	2 × 24.2	4
as2818-e-0200-120-s	230v~	12	166.0	1+5/7+9	20.0	1
as2818-e-0200-240-d	230v~	2 × 24	2 × 42.0	1+5/6+7-9+10	2 × 36.5	2