

# 微型提取浓缩器 WTNQ

产品名称	微型提取浓缩器 WTNQ
公司名称	永州市一心机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WTNQ 操作压力:常压 结构形式:立式
公司地址	永州市冷水滩区珍珠路东侧3栋105号
联系电话	86-07468423590 13243614068

## 产品详情

型号	WTNQ	操作压力	常压
结构形式	立式	外形	排管式
运动状况	外循环		

用途：本设备适用于中草药及多种植物的有效成分提取、浓缩，可实现溶剂回收及芳香油收集。特别适合医院、药厂、科研单位研制新产品及小批量生产。

概述：

1. 本设备具有占地面积小、制作精致、配套齐全、操作方便等优点。特别适合于小批量、多品种的生产方式。
2. 本设备配备：真空泵、药液泵、过滤器、受液槽、控制柜等配套附件。设备分为蒸汽加热和电加热，设备购买后只需接上水、电或蒸汽后即可使用。
3. 设备功能齐全，适用于水提和醇提，能进行常压和负压提取并且可以回收挥发油。配置真空转换器及控制箱，操作方便，可实现常温提取低温浓缩；常温提取常温浓缩；低温提取低温浓缩等工艺要求。
4. 电加热结构设计先进、高效、安全、加热和降温快捷、加热均匀。罐上配有安全减压装置，确保使用安全。
5. 可以实现回流提取工艺，减少提取浓缩时间，节省溶媒。
6. 独特的油水分离器设计，集真空转换功能于一体，使油水分离效果更好。采用玻璃材质，便于观察。

主要技术参数：

参数/型号	wtnq-20	wtnq-50	wtnq-100	wtnq-200	wtnq-300	
提取罐容积 (l)	20	50	100	200	300	
浓缩罐容积 (l)	20	50	100	200	300	
夹套工作压力 (mpa)	< 0.1					
罐内工作压力 (mpa)	常压或负压					
提取温度 ( )	40-100					
加热介质	蒸汽、导热油、水					
真空泵规格	sk-0.4	sk-0.8	sk-0.8	sk-1.5	sk-1.5	
电加热功率 (kw)	6+6	12+12	15+15	18+18	24+36	
温度显示范围	0-200					
外型尺寸 (mm)	长	2000	2500	2800	3000	4300
	宽	750	750	800	900	1400
	高	1700	2400	2500	3000	3500

以上参数作为参考，实际参数以图纸为准。