

# 苏州发黑剂 苏州和润环境 发黑剂厂家

产品名称	苏州发黑剂 苏州和润环境 发黑剂厂家
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

## 产品详情

为发黑后处理研制的配套产品有：

- 1、GT-FH827无铬钝化液，不含六价铬和亚硝酸盐，发黑剂价格，能提高发黑件的耐蚀性。
- 2、GT-FX238脱水防锈油，兼具有脱水和防锈双重功能。
- 3、GT-FB872水溶性封闭剂，苏州发黑剂，含高分子化合物，使用时用1~3倍水稀释，成为工作液。稀释时先取少量水在搅拌下徐徐加入，至均匀后再加足余量水搅拌均匀。

工件在使用常温发黑剂后接着要使脱水防锈油浸泡，这样可以使水分子浸在油里面，如果时间一长则会出现里面生锈的情况，所以我们需要把常温发黑剂的水。我们可以使用的技术来帮咱解决去除水的方法，使用的置换型脱水防锈油，它可将工件表面的水分子置换为油分子，从而避免工件由里向外生锈。脱水油的防锈期一般不少于180天，在北方干燥地区，防锈期会更长。没有脱水防锈油者可用煮沸的机油浸泡工件。

因前处理不好，零件表面有油污，影响发黑膜的形成，可将零件重新脱脂后，再放入发黑槽中继续黑化。

零件互相重叠，发黑剂报价，要适时翻动。

溶液含量太低或比例失调，可经分析调整后补充原液，如有必要，则更换溶液。

产生原因：零件经过发黑后，表面有时出现一层沉淀物，发黑剂厂家，这是由于溶液中铁酸钠发生水解生成氢氧化铁，吸附在零件表面上所形成的一层红色膜。

处理方法如下。

溶液在加温前要将水加足，氧化时好不加水或少加水，以免使溶解的温度和含量造成波动。

苏州发黑剂-苏州和润环境-发黑剂厂家由和润环境工程（苏州）有限公司提供。“ 不锈钢酸洗钝化，金属表面处理 ” 选择和润环境工程（苏州）有限公司，公司位于：苏州高新区长江路556号4幢1418室，多年来，和润环境坚持为客户提供好的服务，联系人：朱金虎。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。和润环境期待成为您的长期合作伙伴！