

滚筒筛厂家推荐 威泰克机械 广东滚筒筛

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 滚筒筛厂家推荐 威泰克机械 广东滚筒筛 |
| 公司名称 | 河南威泰克机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省新乡市新飞大道1789号 |
| 联系电话 | 13903733810 |

产品详情

滚筒筛适用范围：

- 1、石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.
- 2、沙石场中用与沙石分离.
- 3、煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)
- 4、化工行业，不锈无轴滚筒筛价格，选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质

滚筒筛性能特点：

- 1、安装倾斜角小，不易堵塞；
- 2、占据空间小；
- 3、噪音低，粉尘污染少；
- 4、运转平稳；
- 5、筛分；
- 6、产量大；
- 7、便于工艺布置。

使用须知:

- 1、设备安装、调整应注意事项：
 - (1) 机器水平偏差要求不大于1mm/m；
 - (2) 设备所有机构不允许搭设其他物件，以免影响本设备的强度与刚度；
 - (3) 安装完毕后应清除安装工具等，筛筒内外不允许残留异物；
 - (4) 设备所有紧固件应紧固牢固可靠，无松动现象，安装、调整妥当，进一步确认后，即可进行空载试车。
- 2、空载试车
 - (1) 无过激不正常异响；
 - (2) 连续运转2小时，轴承温升不超过70℃；
 - (3) 确认空载试车无异常后即可进行负载试车。
- 3、负载试车
 - (1) 应先启动设备，运转正常后方可均匀加载，直至满负荷；
 - (2) 设备不得有过激的或显著的冲击声；
 - (3) 设备连续运转8小时，轴承温升不超过70℃；
 - (4) 停车前先停止给料，待筛筒内物料完全排出后方可停车；
 - (5) 符合上述条件即可投入生产使用；
 - (6) 严禁在设备运转时进行调整。
- 4、设备的润滑与维护
 - (1) 经常注意，并及时做好设备各部位的润滑工作。保证机器的正常运转，延长设备的使用寿命；
 - (2) 本机采用的润滑脂为钙基润滑脂；
 - (3) 本机出厂前各需润滑部位都注满润滑脂。用户根据具体的使用工况确定润滑周期。设备本体共设有两处润滑部位，不锈钢有轴滚筒筛生产商，在头尾部的轴承座上；
 - (4) 设备润滑应在停车后进行，电机、减速机按其说明书；
 - (5) 严禁在设备运转是进行调整。
- 5、设备的维护与管理
 - (1) 设备应有专人看护管理；
 - (2) 设备的维护与维修必须在停车后进行。严禁在设备运转时进行维护与维修；
 - (3) 设备管理，维护人员应经常巡视设备的运行情况，例如：各紧固件是否可靠，转动件是否转动灵活。班后必须清扫设备污物。

滚筒筛，圆筒筛，回转筛产品特点:

- 1.物料适应性广：广泛应用于各类物料筛分，无论是劣质煤、煤泥，还是煤烟以及其它类物料，都能够顺利进行筛分；
- 2.进料方式简单多样：进料口可根据现场实际设计，无论是皮带、漏斗或其它进料方式，不用采取特殊措施，都可以顺畅进料；
- 3.筛分：设备可设有梳型清筛机构，在筛分过程中，不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分，从而提高了设备的筛分效率；
- 4.筛分量、易于大型化：在相同尺寸下，圆面积比其它型状的面积都大，因此其筛分有效面积就大，使物料能充分接触筛网，因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单，布置方便，技术新颖而成熟等特点，滚筒筛厂家推荐，极易大型化；
- 5.自身能耗小：电机功率小，是其它筛型的二分之一到三分之一，处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一，因此能耗低；
- 6.工作环境好：整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封，清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬，广东滚筒筛，块状分溅等现象，避免了对工作环境的污染；
- 7.设备噪音低：运行中，由于回转速度小，并且有密封隔离罩与外界隔离，使噪声无法传递到外部，从而降低了设备噪音；
- 8.使用寿命长，维修量小：回转筛是由若干个圆环状网组成，其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积，再加上筛分，设备运行时间短，故而使用寿命较长，易损件少、维护量小；
- 9.检修方便：设备密封隔离上罩可以拆开，拆开不影响机器正常运行，并且使得检修非常方便。

滚筒筛厂家推荐-威泰克机械-广东滚筒筛由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威泰克机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。