

# 香港过滤袋-香港海水过滤袋-香港液体过滤袋-香港过滤袋厂家

产品名称	香港过滤袋-香港海水过滤袋-香港液体过滤袋-香港过滤袋厂家
公司名称	广州柏德过滤设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区增槎路松北工业区三号楼
联系电话	86-02081980901 13610114488

## 产品详情

香港过滤袋-香港海水过滤袋-香港液体过滤袋-香港过滤袋厂家-广州柏德公司蔡传鸿13610114488-香港-台湾-新加坡-广东-广州-深圳-珠海-东莞-韶关-梅州-汕头-惠州-潮州-茂名-肇庆-佛山-江门-中山-阳江-清远-揭阳-云浮 柏德专业生产 普通液体过滤袋|除油过滤袋|吸油过滤袋|电泳漆除油过滤袋|除油滤袋袋|热熔过滤袋|线缝过滤袋|液体过滤袋|聚酯过滤袋|尼龙过滤袋|食品过滤袋|饮料过滤袋|聚丙烯过滤袋|油脂过滤袋|油墨过滤袋|油漆过滤袋|电泳漆过滤袋|电泳滤袋|汽车电泳过滤袋|海水过滤袋|河水过滤袋|汽水过滤袋|咳嗽药水过滤袋|矿泉水过滤袋|胶水过滤袋|明胶过滤袋|酱油过滤袋|糖浆过滤袋|啤酒过滤袋|PE过滤袋|化工过滤袋|无纺布过滤袋|树脂过滤袋|溶液过滤袋|PP过滤袋|溶剂过滤袋|粘胶剂过滤袋 材质：聚酯（PE）、聚丙（PO）、尼龙（MO）。L = 五线缝---口环材质(普通镀锌钢材、不锈钢材)  
A= 1号袋、B= 2号袋、C= 3号袋、D= 4号袋、E= 5号袋  
过滤面积：1号袋=0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋= 0.15、5号袋=0.3 外形尺寸公差mm：  
0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8  
过滤细度（ $\mu$ 微米）：1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150、200 最高操作压差（MPa）：  
0.4、0.3、0.2 最高操作温度（ $^{\circ}$ ）：聚酯（PE）130（瞬间180）、聚丙（PO）90（瞬间110）、尼龙180 概述及制作特点 主要材料选用同行业最高标准的国外制造或同一制造商在国内独资厂生产的专用液体过滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色，未经任何特别漂染处理，完全符合环保标准，更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过过滤袋时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制，确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广，适用于各行业的液体过滤。液体袋式过滤器操作中压差的原因会直接影响流量。达到适当的压差时必须更换新的液体过滤袋。液体过滤袋使用寿命同过滤介质的颗粒含量多少和介质粘度大小有直接关系。最高操作温度是指在长时间的使用状态下确保过滤精度不变时的使用温度。