

进口品牌电加热带 24v电伴热带 旭诚电伴热带质量可靠

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口品牌电加热带 24v电伴热带 旭诚电伴热带质量可靠 |
| 公司名称 | 天津旭诚电伴热带科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区双港工业区丽港园12号 |
| 联系电话 | 13821000586 13821000586 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

电伴热产品哪个安全性更高?

电伴热产品的购买要根据需求来确定，安全性当然是用户必要考虑的重要因素，恒功率电伴热和自限温电伴热带都是安全性比较高的，那么两者哪个安全性更高呢?

一、自限温电热带：无需温控器控制，不会出现温度递增到无法控制的情况，是一款适合长期通电无人控制的安全产品。

二、恒功率电热带：它的使用长度双向使用可达600米，这是其他电伴热带不可具备的优点，24v电伴热带生产厂家，不存在启动电流，它的功率是恒定的，使用寿命与其他电伴热带相比要多3年之久。

与自控温电伴热带相比，恒功率电伴热带发热量较稳定，耐温255℃，耐温等级较高。恒功率电热带电阻丝如果长时间通电容易老化，出现短路的现象。

两款产品的定位不同，就安全性来说自限温电伴热更为安全，恒功率点吧热带适用于大型电厂、化工等工业场合。

电伴热带安装注意事项

电伴热带安装注意事项：1) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定，以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用尼龙扎带，严禁用金属丝绑扎。
2) 非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带，用来增大接触传热面积。

电伴热带安装注意：安装配件，扎带：扎带是用于接线盒与管道固定所用，不可以使用市面上所使用的尼龙扎带，尼龙扎带寿命短，不牢固，是不被允许用于电伴热系统中的，需采用的不锈钢扎带及相应的卡扣进行绑扎固定，不锈钢扎带及卡扣耐温又牢固，是电伴热系统中的电伴热配件。

电伴热是用于管道保温和防冻的措施，节能环保是其显著优势。在使用的过程中。还有一些注意事项，就让电伴热厂家为您进行部分知识的讲解吧。

在电伴热铺设的时候，我们要注意不要让电伴热承受过大的拉力，24v电伴热带，也不要打折，进口品牌电加热带，否则容易出现外部绝缘皮破损现象，容易引起短路问题。在安装的时候，24v电伴热带厂家，我们要确认被伴热的管道和设备已经擦拭干净，表面光滑平整。不要在安装处的商控进行焊接、吊装等操作。否则电焊熔渣会落到绝缘层上，这同样是很危险的。如果采用的是缠绕方式进行铺设，要注意伴热带的弯曲程度，不要超过小弯曲半径，过渡弯曲或折叠回事局部分子结构改变，这样极易引起击穿、着火现象。电伴热是一种非常方便实用的装置，但我们在使用的过程中不可粗心大意。

进口品牌电加热带-24v电伴热带-旭诚电伴热带质量可靠由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。旭诚带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津伴热带的厂家，欢迎来电咨询。