

BP Enersyn HTX 高温合成齿轮油

产品名称	BP Enersyn HTX 高温合成齿轮油
公司名称	绍兴市广大润滑油有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	类型:高温合成齿轮油 品牌:BP 型号:EnersynHTX
公司地址	绍兴市颐高广场1幢1902室
联系电话	86 0575 85155805 13305752835

产品详情

类型	高温合成齿轮油	品牌	BP
型号	Enersyn HTX		

简介

enersyn htx高温合成齿轮油是一系列以聚α烯烃为基础的优质产品，在高温轴承、齿轮和循环系统中有很好的性能。不象酯或醇基合成液，他们与矿物润滑剂兼容性很好。

主要优点

- 具有极好的高温性能和氧化稳定性，因此延长了高温高速下的使用寿命
- 操作温度范围很宽（-36℃至180℃）
- 抗磨性良好，减少了磨损
- 具有良好的水分离性、抗乳化性、低起泡性，以及优良的防腐性
- 空气释放性好
- 通过降低摩擦系数降低了能耗，依次减低了操作温度
- 与齿轮箱中的矿物油、油封和涂料兼容

应用

enersyn htx用于从轻负荷到中等负荷的所有类型的闭式齿轮，以及高温下运行的循环系统，如纸机干端循环系统。暴露于光照下，这些产品的颜色会变深，但这对他们的性能不会有任何影响。

典型特性

enersyn htx	试验方法	单位	220	320	460
密度 @ 15 篸	astm d1298	kg/l	0.87	0.87	0.87
运动粘度 @ 40 篸	astm d445	cst	220	320	460
@ 100 篸	astm d445	cst	27	36	47
粘度指数	astm d2270		154	159	161
闪点 (开口)	astm d92	篸	270	270	274
倾点	astm d97	篸	-36	-36	-30
铜腐蚀 : 3h/ 120 篸	astm d130		1a	1a	1a
3h/ 150 篸			2a	2a	2a
空气释放 @ 75 篸	astm d3427	min	13	18	22
抗腐蚀 - 锈蚀	astm d665b		无锈蚀	无锈蚀	无锈蚀
timken ok 负荷	ip 240	1b	15	15	16
fzg 齿轮试验 :	ip 334				
a/ 8.3/ 90 篸		合格级别	>12	>12	>12
a/ 16.6/ 110 篸		合格级别	>12	>12	>12

以上数据仅供参考

包装 : 18 l / 桶及 209 l / 桶

储存

任何润滑产品都应存放在遮挡物下；当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。

产品不应储存在寒冷或炎热的环境中。

卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。

如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。