

BP Energol GR-TW 320 特殊用途齿轮油

产品名称	BP Energol GR-TW 320 特殊用途齿轮油
公司名称	绍兴市广大润滑油有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	类型:特殊用途齿轮油 品牌:BP 型号:EnergolGR-TW320
公司地址	绍兴市颐高广场1幢1902室
联系电话	86 0575 85155805 13305752835

产品详情

类型	特殊用途齿轮油	品牌	BP
型号	Energol GR-TW 320		

简介

energol gr-tw 320是用于船舶绞车齿轮系统的特殊用途齿轮油。

应用和确认

energol gr-tw 320用于高负荷的船舶绞车齿轮箱，这些地方可能会遇到冲击负荷，例如，船尾拖网和转动绞车。

该油符合bruselle船舶工业的要求，或被认可。

换油注意事项

建议在注入gr-tw 320油之前，系统应该排放并冲洗干净。

典型特性

energol gr-tw 320	试验方法	单位	结果
密度 @ 15 癯	astm d1298	kg/l	0.923
运动粘度 @ 40 癯	astm d445	cst	308.4
@100癯	astm d445	cst	23.7
粘度指数	astm d2270		97
闪点 (开口)	astm d92	癯	227
倾点	astm d97	癯	-21
四球极压试验	ip 239		
- 平均赫兹负荷		kg	70.8
- 初始卡咬负荷		kg	155
- 2.5秒滞后负荷		kg	160
- 焊接负荷		kg	420
四球磨损试验			
- 1h @ 66 癯, 1500 rev/ min		mm	0.51
- 磨痕直径 (40kg 负荷)			
iae 齿轮试验	ip 166		
- 400 ppm/ 70 癯/ pint/ min.		1b	150
铜腐蚀试验, 3h @ 150 癯	astm d130		1b

以上数据仅供参考

包装：18 l / 桶及 209 l / 桶

储存

任何润滑产品都应存放在遮挡物下；当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。

产品不应储存在寒冷或炎热的环境中。

卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。

如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。