BP Energol GR 3000-2敞式齿轮润滑剂

产品名称	BP Energol GR 3000-2敞式齿轮润滑剂
公司名称	绍兴市广大润滑油有限公司
价格	5000.00/桶
规格参数	类型:开式齿轮油 品牌:BP 型号:EnergolGR3000-2
公司地址	绍兴市颐高广场1幢1902室
联系电话	86 0575 85155805 13305752835

产品详情

类型	开式齿轮油	品牌	BP
型号	Energol GR 3000-2		

简介

energol gr 3000-2是用于敞式齿轮和钢缆的沥青基润滑油。含有溶剂以利于应用，蒸发后留下能防腐、抗弯曲的黏性油膜。

主要优点

－黏性油膜

－便于应用

－抗弯曲

－防腐

应用

energol gr 3000-2用于敞式正齿轮、螺旋齿轮和蜗轮传动，还可做为钢缆的润滑剂和保护剂。所含溶剂使之能自由地在钢缆的股与股之间渗透。该产品应不时地少量应用，以便在齿轮和钢缆上保持有足够的覆盖膜。

注意事项

energol gr 3000-2的闪点低，所以良好的通风，以及防火防爆的预防措施是很重要的

典型特性

特性	试验方法	gr 3000－2	gr 3000－2 (溶剂蒸发后)
密度@15癈， kg/l	astm d1298	0.982	1.002
闪点，癈	astm d92	78	—
运动粘度@40癈，cst	astm d445	5000	—
@100癈，cst	astm d445	—	560
倾点，癈	astm d97	6	54
颜色		黑色	黑色

以上数据仅供参考

包装：18l/桶及209l/桶

储存

任何润滑产品都应存放在遮挡物下；当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入,防止油桶上的标记被侵蚀。

产品不应储存在超过60°c或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

卫生、安全和环境

由于含有不溶解基础油和煤焦油，所以要尽量减少接触，保持良好的个人卫生。使用中应穿好防护衣，戴好手套和防护眼镜。

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。

如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。