

BP Enersyn SG-XP 全合成齿轮油

产品名称	BP Enersyn SG-XP 全合成齿轮油
公司名称	绍兴市广大润滑油有限公司
价格	5.00/桶
规格参数	
公司地址	绍兴市颐高广场1幢1902室
联系电话	86 0575 85155805 13305752835

产品详情

型号	BP Enersyn SG-XP 全合成齿轮油	品牌	bp
比重	1.0	闪点	274 ()
40 运动粘度	100 (cSt)	粘度指数	204
倾点	-45 ()		

产品说明：

bp enersyn sg-xp 是一种由特别精选的聚乙二醇基础油和抗氧化剂、防锈剂和耐高温极压添加剂调配而成的全合成齿轮润滑油。

产品优点：

- 1、减少摩擦损失，有利于节能和保持较低的机箱温度；
- 2、优秀的热稳定性抵制了污泥和沉淀物的形成；
- 3、改善载荷特性，具有胜于普通矿物油的耐磨性能；
- 4、固有的低倾点以及高粘度指数 (vi) 使油品具有圈套的工作温度范围 (-30 到150 的连续工作温度范围以及高达220 的间歇式操作温度)

产品应用：

bp enersyn sg-xp 本身具有矿物润滑油不可比拟的优秀性能，该产品特别适用于润滑高温状态正反齿轮和，尤其适合大型铣床和轧机。

在低速和高扭矩状态下操作蜗轮机时，普通矿物油提供的极压润滑会加剧也蚀的形成和加速青铜质蜗轮的磨损。现已证实脂肪油（亦称混合油）虽可有效减少孔蚀，但仍存在高温运行时迅速氧化等问题。

enersyn sg-xp级产品可有效解决上述问题，并可延长油品的寿命及换油周期。一些xp不兼容，故建议在传动箱内部不要涂漆或在普通油漆上另涂一层保护漆，如环氧树脂。

慎用密封材料，注意与sg-xp润滑油的兼容性。推荐使用丁腈橡胶（nbr）、氟硅橡胶（fvmq）和乙烯基硅橡胶（vmq）等材料。不相容的材料可能造成收缩或膨胀，由此导致严重的泄漏或使密封失效。