

# 钢渣检测，钢渣第三方检测机构，CMA报告

产品名称	钢渣检测，钢渣第三方检测机构，CMA报告
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天（特殊项目除外）
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

## 产品详情

钢渣是炼钢过程中的一种副产品。它由生铁中的硅、锰、磷、硫等杂质在熔炼过程中氧化而成的各种氧化物以及这些氧化物与溶剂反应生成的盐类所组成。主要的矿物相为硅酸三钙、硅酸二钙、钙镁橄榄石、钙镁蔷薇辉石、铁铝酸钙以及硅、镁、铁、锰、磷的氧化物形成的固熔体，还含有少量游离氧化钙以及金属铁、氟磷灰石等。

### 检测概述

国联质检检测中心提供的钢渣检测服务的适用样品包括但不限于：钢渣、水泥用钢渣、涂料用钢渣、复合钢渣、电炉钢渣、平炉钢渣、转炉钢渣等。

### 检测项目：

钢残留量金属氧化物稀有元素化学成分分析定性定量

硅含量锰含量磷含量硫含量铁含量

氧化钙含量氧化镁含量氧化锰含量硅酸三钙含量游离氧化钙

熔化温度流动性

### 参考标准

GB/T 38216.2-2019 钢渣 氟和氯含量的测定 离子色谱法

GB/T 38216.1-2019 钢渣 氧化铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法

GB/T 29514-2018 钢渣处理工艺技术规范

GB/T 20491-2017 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T 32961-2016 转炉熔融热闷钢渣

GB/T 28294-2012 钢渣复合料

GB/T 17850.11-2011

涂覆涂料前钢材表面处理.喷射清理用非金属磨料的技术要求.第11部分：钢渣特种型砂

GB/T 25824-2010 道路用钢渣

GB 25029-2010 钢渣道路水泥

GB/T 24764-2009 外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂