

ZS-720A高精度卤素灯加热水分测定仪，精度千分之一

产品名称	ZS-720A高精度卤素灯加热水分测定仪，精度千分之一
公司名称	承德智晟检测仪器有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:智晟 产地:承德 精度:称重精度千分之一
公司地址	河北省承德市开发区承德铂悦山项目二期A-07地块4#楼1019号（注册地址）
联系电话	0314-5905879 18531415992

产品详情

ZS-720A快速水分测定仪

适用行业：

适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试

产品特点：

- 1.代替国标烘箱法，用途非常广泛、适合各行业的水分测定；
- 2.无需安装调试，无需培训，无需繁琐流程，拆箱即可使用；
- 3.操作简单，检测用时短，工作效率高；
- 4.精密的称重传感器电磁力，测量精度高、使用寿命长、性能稳定；
- 5.独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；
6. 环形卤素灯加热方式，为样品提供了均匀的加热环境；
- 7.先进湿度控制系统，避免游离水分造成干扰；
- 8.设计优良独特温控加热系统结果更，实时曲线图显示，直观观察水分变化；
9. 数据显示丰富，可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量；
- 10.全自动测定，测定过程无需看管，测量完毕报警提醒；
- 11.加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁；

12.配备RS232通讯接口，可以连接打印机和电脑等其它外围设备。

主要技术参数：

型号	ZS-720A
大称重	120g
称重精度	0.001g
测量精度（可读性）	0.01%
测量范围	0.01%-
加热模式	标准
结果显示	水分含量、固含量、干燥率、干燥后重量、回潮率、实时温度、曲线
关机模式	自动、定时、手动
设定时间	0 ~ 99分钟（间隔1分钟）
加热源	环形卤素灯
加热温度范围	40 ~ 160 °
秤盘尺寸	102mm
传感器	电磁力传感器
显示器	LCD液晶显示器
通讯接口	热敏打印（直接打印出水分值 固含量） 标配RS232通讯接口，可连接打印机、PC和其他外围设备
外形尺寸(mm)	310*205*200(长*宽*高)
仪器净重（kg）	4.3