

直进式拉丝机 拉丝机

产品名称	直进式拉丝机 拉丝机
公司名称	武汉可静机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可静机械设备有限公司 种类:拉丝机 型号:LZ9/900,5/900,9/560
公司地址	武汉市江岸区汉黄路35号
联系电话	86 027 82303122 13871389804

产品详情

品牌	可静机械设备有限公司	种类	拉丝机
型号	LZ9/900,5/900,9/560	别名	拉拔设备，直进式拉丝机
用途	金属制品	电动机功率	0.75-90 (kw)
外形尺寸	14000*1200*1500 (mm)	重量	15 (t)

直进式拉丝机介绍

直进式拉丝机介绍	

武汉可静机械设备有限公司生产的lz系列直进式拉丝机是采用引进、吸收、消化技术开发生产的高档拉丝机。材料，适用拉拔范围有弹簧钢丝、制绳钢丝、帘线钢丝、胎圈钢丝、药丝焊丝、气保焊丝、铝包钢丝、预应力钢丝等等。机台特点：卷筒窄缝式水冷与强制风冷相结合；拉丝模直接水冷；传动采用一级强力窄v带组合一级强力窄v传动；全封闭防护系统；气张力调谐；交流变频控制技术；现场总线或数模转换技术；触摸屏显示。有效减少了钢丝的扭转、提高了产品的质量，并且省电、节能，大大降低了生产成本。

武汉可静机械设备有限公司

主要技术参数

项目 items	单位 unit	lz9/900	lz9/8	lz9/700
卷筒直径 reel diameter	mm	900	800	700
拉拔道次 draw passage	time	9	9	9
最大进线直径 incoming dia	mm	14 ~ 8	10 ~ 8	8 ~ 6.5
最小出线直径 outgoing dia	mm	5 ~ 3	4 ~ 3	3 ~ 2.5
拉拔速度 wire drawing line	m/min	300	360	480
进线强度 incoming strength	mpa	1300	1300	1300

总压缩率total compressibility	%	87.24 ~ 85.94	84 ~ 85.94	85.94 ~ 85.21	
平均压缩率average compressibility	%	20.48 ~ 19.58	18.42 ~ 19.58	19.58 ~ 19.13	
电机功率single motor power	kw	110 ~ 90	90 ~ 55	75 ~ 55	

注：拉拔道次与卷筒直径可根据用户要求定制。