

PI膜包线公司 大岭山PI膜包线 达创电线

产品名称	PI膜包线公司 大岭山PI膜包线 达创电线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

聚酯膜线化学性质稳定，耐腐蚀，不吸湿。因此，多年使用后，其表面仍然清洁，刺对其支撑的遮阳保温幕具有积极作用，避免了遮阳保温幕的磨损。同时重量轻，安装简单，抗拉强度大，塑料薄膜变化时可保护植被。

聚酯膜包线可以满足多种使用和工艺上的需求，在早起的时候聚酯膜包线是油性漆包线，给聚酯膜包线带来了较广阔的应用领域和市场。

膜包线

重叠度：前后绕包薄膜的重叠度由绕制过程中薄膜与导线之间的倾斜角度所决定。重叠度决定了绕包薄膜相互叠加的层数，从而决定膜包线的绝缘强度。目前通用有50%、75%两种。

股数范围：1~5000股（不同规格，依据横截面积）

还具有耐高电压，高频损耗小，不吸潮，绝缘电阻大，良好的不燃性及不老化性能，大岭山PI膜包线，使用寿命长，能承受中等的机械应力，较强的抗电磁干扰能力等优点

东莞市达创电线有限公司，多股线的制造商，公司成立于2011年，历经持续发展，现能方位制造多股线产品供应客户，制造范围可从0.03-0.800mm给线径，股数可绞台2-3000股。

聚酯膜包线：热级等级为130、155。特点是具有直焊性，耐高频性能性好，PI膜包线公司，易着色，PI膜包线哪家好，耐潮性能好，广泛应用电子家电和精密仪器，电讯，仪表上。

良好的机械强度、漆膜附着性能、优良的电气、耐刮性能、耐化学性能、热稳定性及耐溶剂性。用于电子通讯照明用线圈、密封型潜水马达、微型发电机、耐热变压器、接触器、电磁阀。

PI膜包线公司-大岭山PI膜包线-达创电线由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。达创电线——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号，联系人：霍存明。