

潍坊鑫广钢木实验台操作台厂家 实验台柜边台供应

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 潍坊鑫广钢木实验台操作台厂家 实验台柜边台供应 |
| 公司名称 | 山东鑫广实验设备科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 鑫广:鑫广 山东:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园 |
| 联系电话 | 13853666190 |

产品详情

潍坊鑫广钢木实验台操作台厂家 实验台柜边台供应

钢木实验台详情介绍：

1.1、台面：采用具有防酸、防碱、性能的国产12.7mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至25.4mm，耐强酸、耐强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，，硬度高，不易损坏，。

1.2、主框架、架边、前后梁：采用上海宝钢60mm*40mm*1.2mm矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。表面经酸洗、磷化后做环氧树脂EOPXY粉末静电涂喷，满缝焊接而成，连接处一体成型，具有、防火、防潮等功能，承重性能好，使用寿命长。支架颜色为蓝色，其余为灰白色 3.2.3

底柜托梁：采用上海宝钢30*50*1.2mm矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂EOPXY粉末静电涂喷，耐酸。

1.3、柜体：采用18mm厚山东林盾E1级双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观 所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈腐蚀。

1.4、门、抽屉面板：采用18mm厚山东林盾E1级双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观

1.5、背板：采用16mm厚山东林盾E1级双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以1mmPVC封边条封边，粘力强，密封性好，外形美观 后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。

山东鑫广实验设备科技有限公司成立于2007年，作为实验室整体解决方案服务商，提供从实验室设计、实验室工程、实验室家具、实验室设备、实验室耗材、到实验室服务等实验室建造一站式服务，致力于研发、设计、生产实验室家具等产品及相关配套设备，并提供实验室建设解决方案的新型高科技企业。公司下设研发生产车间、营销服务中心，在全国拓展分销网络和办事处，为客户提供产品和服务。

产品广泛应用于医疗、卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业的不同类别的实验室。产品服务范围涵盖：实验室规划、实验室整体装修工程、实验室家具、通排风系统、气路系统、水电、净化洁净系统、空调新风系统。结合实验室现状，我公司推出了全新的实验室系列产品（主要产品有：全钢结构、全木结构、钢木结构三大系列中央实验台和边台及仪器台、操作台、天平台、药品柜、器皿柜、通风柜、水斗台、试剂柜、超净工作台、配套设施等）。