

德州有机硅耐高温面漆生产厂家

产品名称	德州有机硅耐高温面漆生产厂家
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 耐水性:800 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

有机硅耐高温面漆

产品简介：

本产品由有机硅树脂、超细耐湿颜料及特种耐湿防腐填充料、添加剂、有机溶剂等组成。

主要参数：

项目	基本参数	项目	技术参数
漆膜颜色	银、、黑色	干膜厚度	35 μ m/道
漆膜外观	漆膜平整、半光	湿膜厚度	80 μ m /道
包装规格	桶装 20kg	理论涂布率	110g/m ²
耐温范围	400 -700	附着力	2级
固体含量	70%	冲击强度 (kg.cm)	35
干燥时间	(25) 表干 2h 实干 24h 完全固化 7d	试用期 (23 ± 2)	3h
复涂间隔	4h	稀释剂及用量	10--20%
粘度 (s)	50—100	耐热性 (5h)	漆膜轻微失光变色

产品特性：

- 该漆可长期耐高温（400--700 ），
- 常温自干固化，附着力好，耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，
- 防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥，
- 耐高温具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能，
- 适用于各种适合温度表面涂覆。

产品用途：

该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。

产品配套：

有机硅耐高温底漆。

表面处理：

- 对钢结构件及非金属表面进行除锈、油、灰尘等处理；
- 既可进行普通刷涂，也可进行滚涂或高压无空气喷涂；
- 如果在旧设备上采用，必须除去起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机钢丝刷、砂纸打磨完，完好的漆皮可以保留，进行涂刷；
- 对于腐蚀严重的钢铁表面，可采用70-T带锈涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，再进行涂刷。