

单相电源电涌保护器

产品名称	单相电源电涌保护器
公司名称	四川锐易科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	单相电源电涌:L1/L2/L3 RYP-80:2P 成都:35mm标准导轨
公司地址	成都高新区广和二街88号4栋2层7号
联系电话	028-85789434 18109090231

产品详情

产品描述

本系列产品应用于低压交流配电系统，并联安装在交流供电电源与系统设备之间，用于防护外界（雷击、电磁干扰等）或系统内部（系统拉合闸、感应及容性负载的启动和停止等）引起的浪涌脉冲及瞬间过电压对设备的损坏，为低压配电系统与用电设备提供保护。

产品采用标准35毫米DIN导轨安装方式，便于安装及维护。

技术参数

项目	技术参数				
产品型号	RYP-120	RYP-80	RYP-60	RYP-40	R
产品规格	2P	2P	2P	2P	
配电系统	单相电源				
保护模式	L/N--PE				
系统工作电压U _o	AC 220V				
大持续工作电压 U _c	AC 385V				
标称放电电流I _n (8/20 μs)	60kA	40kA	30kA	20kA	10
大放电电流I _{max} (8/20 μs)	120kA	80kA	60kA	40kA	20
电压保护水平U _p	2.5kV	2.2kV	2kV	1.8kV	1.
响应时间 t _A	25ns				
外壳阻燃等级	UL94 V-0				
外壳防护等级	IP20				
备用保险	125A	100A	63A	40A	20
脱扣装置	温控热脱扣				
告警指示	绿色正常，红色失效				

远程遥信告警	正常常闭，异常常开			
接入导线范围	6mm ² ~ 25mm ²			
安装方式	35mm标准导轨			
工作温度范围	-40 ~ 85			
相对湿度	30% ~ 90%			
海拔高度	4000米			
外形尺寸	90 × 36 × 68	90 × 36 × 65	90 × 36 × 65	90 × 36 × 65