

安康汉滨pvc护栏 耐腐蚀颜色多样

产品名称	安康汉滨pvc护栏 耐腐蚀颜色多样
公司名称	凤阳县鑫盾工程防护有限公司
价格	16.00/米
规格参数	高度:300 颜色:白色 寿命:6年
公司地址	安徽省滁州市凤阳县小溪河镇
联系电话	15755075801 15755075801

产品详情

产品展示：公司介绍：

安徽鑫盾护栏pvc护栏型材、配件是以聚氯乙烯为主要原料，加入适量助剂，经挤出、注射成型的塑料制品，经过加工、制作、安装成色彩鲜艳美丽，造型美观大方的pvc彩色护栏，广泛适用于别墅、社区、庭院、学校、工厂及其他建筑围墙、花坛、草坪、园林、道路、河滨、阳台、楼梯等场所，与传统的木材护栏、铁艺护栏相比，具有抗压力强，耐腐蚀，耐老化，防虫害，难燃，使用寿命长，光滑亮丽，安装方便，以及安全、环保，对人无害等与众不同的优点。同时鑫盾pvc护栏无须油漆和维护保养，产品长新不旧，免除维护保养上的劳累和麻烦。

公司主要生产彩色pvc护栏、栅栏、围栏、栏杆、等十余种系列一百多种产品，产品符合行业及企业标准。产品销全国各地，主要销往杭州、宁波、金华、湖州、丽水、江苏、江西、上海、安徽、福建等多个省市和地区。

产品介绍：

pvc花坛护栏常用规格：1、横杆：栅栏条20*46(mm)；立杆：栅栏条20*46(mm)；立柱36*56(mm)
2、横杆：36*56(mm)；立杆：25*70(mm)；立柱85*85(mm)、120*120(mm) 3、跨度：2000-3000mm

pvc花坛护栏主要用途是装饰庭院绿地，园林小径，城市大道之间，洁白亮丽的视觉效果，让家园，让城市，让我们生活的地方更加优美，更加靓丽。

草坪护栏具有强度高，韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化。

pvc花坛护栏安装说明 1、塑料花园围栏安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。2、如园林护栏下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施

工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接为牢固，但预设时注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。5、护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。

[凉山德昌庭院pvc护栏 加厚管材坚固耐用](#)