

# 除尘布袋骨架

产品名称	除尘布袋骨架
公司名称	沧州金然环保设备有限公司
价格	10.00/条
规格参数	涤纶:133*2000mm
公司地址	河北省沧州市献县大陈庄开发区
联系电话	03174641486 15076805601

## 产品详情

常温涤纶针刺毡布袋适用于各种低温工况，耐酸碱，

覆膜涤纶针刺毡除尘布袋是公司高新技术系列产品之一，是由两种以上的耐高温纤维混合梳理经层状复合针刺而成，具备三维成孔的效果好高温过滤材料，具有耐高温、耐腐蚀、易清灰以及使用寿命长等优点。经过不同的表面化学处理与后整理技术，

还具有拒水防油、高风速、高浓度粉尘的捕集等特点

覆膜涤纶针刺毡除尘布袋与玻璃纤维集尘袋相比，耐折性及剥离强度明显提高。覆膜涤纶针刺毡除尘布袋与化学纤维除尘袋相比，克服了化学纤维集尘袋伸长变形的弱点，尺寸稳定性较好，同时，覆膜涤纶针刺毡除尘布袋比NOMEX膜除尘过滤袋价格便宜

，是令人满意的高温除尘袋。很受用户欢迎。

在滤袋作业一开始就能在膜外表构成透气很好的粉尘薄层，即能确保较高的除尘功率，又能确保较低的运转阻力。并且如前所述，清灰也简单。覆膜涤纶针刺毡除尘布袋上的粉尘层极易剥落，有时还未到清灰组织动作，粉尘也会掉落下来

。还有另一个重要现实，即便水硬性粉尘如水泥尘，在膜外表结块初期也会被剥离下来。可是，假如粉尘结块现象严重或许烟气结露，覆膜滤料也力不从心，有必要采纳其他办法

来处理。

微过滤：无纺布覆膜后可做成滤片和过滤器等用于化学、医药、电子等行业，既能过滤微颗粒和隔离病菌又能保持高过滤功率和低流通阻力。

工业过滤：聚酯毡和PET覆膜后可做成各种过滤袋、滤筒和过滤器，广泛运用于水泥、冶金、食品、涂装、石化塑料等工业范畴烟气和粉尘颗粒的管理和收回

覆膜涤纶针刺毡除尘布袋本身滤料的外表润滑程度对滤料的动态运转阻力有非常大的影响。滤料的初阻力决定于滤料本身的透气量，而运转中的阻力则比初阻力大许多倍。在运用气流反吹清灰的除尘器中，在选用相同压力、相同风量的气流进行清灰时，

选用透气量大的织造物做滤袋时的清灰作用要好于选用透气量小的织造物。运转阻力取决于滤材外表的润滑程度，清灰作用等。一般希望过滤资料在确保平等过滤功率时，透气量越大越好，即阻力越低越好，由于这样能够节约大量能源

覆膜涤纶针刺毡除尘布袋运用于冶金、化工、建材、机械、石油、医药、粮食加工等多种行业的工艺运用、物料收回、空气净化、烟尘管理和液体过滤等范畴。