

沈阳监控杆厂 誉达工矿【信誉】 沈阳监控杆

产品名称	沈阳监控杆厂 誉达工矿【信誉】 沈阳监控杆
公司名称	沈阳市誉达工矿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区造化镇闸上村
联系电话	18640078698 18640078698

产品详情

室外机箱结构为露天防雨箱设计。机箱高度为0.8米，宽度为0.6米，厚度为0.45米。箱体防护等级达到IP54防护等级。需要有机箱基础，整体美观，表面喷涂明显的警示标志，沈阳监控杆厂，机箱离地面高度不小于30厘米)。

室外机箱内需安装光端机和监控电源;其中光端机采用1V+1D(一路视频+一路反向数据)的单路光端机，具有FC/ST接口，传输距离：0—30KM;光学波长为1310/1550nm，频率响应5Hz~8MHz，视频格式兼容PAL、NTSC、SECAM，信噪比 70dB，电压1Vp-p 75，视频接口BNC，采用8位线性数字PCM编码;数据RS-232、RS-422、RS-485可选，误码率小于10⁻⁹;预留语音接口，具有网管功能。并将机箱和立杆进行统一防雷接地。

沈阳市誉达工矿机械厂，主要生产:电视墙，操作台，监控杆，防雨箱，信息栏，不锈钢制品和机械加工等。誉达拥有的技术人才和高素质的工作团队。可以及时的为客户提供完善的售后服务。

1、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时，必须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500（长）×500（宽）×600（深）MM，沈阳监控杆采购，用砾石铺层作为渗水用；手孔井四壁必须抹水泥砂浆。2、控制箱由设备厂家根据所需容量配备，外壳采用冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

沈阳市誉达工矿机械厂，主要生产:电视墙，操作台，沈阳监控杆，监控杆，防雨箱，信息栏，不锈钢制品和机械加工等。誉达拥有的技术人才和高素质的工作团队。可以及时的为客户提供完善的售后服务。

监控立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护，镀锌层均匀且厚度不小于 $55\mu\text{m}$ 。

监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求：

监控立杆及其主要构件高度允许偏差 $\pm 200\text{mm}$ ；

监控立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ ；

监控立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ；

监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的 $1/1000$ ；

沈阳监控杆厂-誉达工矿【信誉】-沈阳监控杆由沈阳市誉达工矿机械厂提供。沈阳市誉达工矿机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。誉达工矿——您可信赖的朋友，公司地址：沈阳市于洪区造化镇闸上村，联系人：姜经理。