

格艾特组培小推车怎么样

产品名称	格艾特组培小推车怎么样
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	层数:单层/双层 最大载重:300 (kg) 适用范围:组培生产和科研
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

产品详情

手推车车轮采用聚氨酯轮片，具有减震、耐磨和耐油污的优点，这使得实验室手推车不仅操控方便灵活，而且承重力强，耐用；推动超静无声，远离噪音污染。实验室推车的特性1、可根据客户要求定制各种尺寸的推车。2、可根据具体工作环境，选择不同材质（304材质或316材质）的推车。3、脚轮标准配置：聚氨酯（PU）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2MM；减震、耐磨、耐油污；静音配置：天然橡胶（ER）材质脚轮，静电黑色喷涂冷轧钢板轮架，轮架材料厚度3MM；比PU减震1.5倍、耐磨，回弹性好。防静电配置：防静电碳纤脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2.5MM；耐磨，导电性能好；尼龙配置：尼龙（PA）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度4MM；耐磨，承重性能好。手推车是有手推扶手的四轮车。市场上手推车的样式各种各样，类型很多。根据层数的不同可以分为单层、双层和三层；根据手柄的不同可分为单手柄、双手柄、固定式手柄、折叠式手柄和带挡板手柄等；根据底板的不同可分为整板平底式和骨架式，这些是老式手推车，上货时需搬起来再放到手推车上，劳动强度很大。一般来说，我们常见的手推车是有四个轮子，它们都属于万向脚轮。这主要是为了便于搬运过程中行走方向的灵活变换，使操作更加简单。有时，在小车脚轮上安装制动器，以便于脚轮的管理。手推车脚轮有时是一个轮子，有时两个轮子，有时三个轮子和有时四个轮子，这是因为车轮的数量、尺寸、规格和材料会随着脚轮所在的环境变化而变化，所以小推车脚轮的选用是比较灵活变通的。不同用途的手推车脚轮有不同的车身结构。一般来说，四轮手推车有一个装载台，这种手推车有多种结构，有的是箱形的，适合搬运重量轻、装卸方便的货物；有的是延长支架，方便放置杆、轴、管；有的完全符合货物的形状，如C型。圆筒车；有些非常紧凑，可折叠，便于携带；另一些便于装卸。滚筒卸液、纸卷等圆筒形货物时，有两个扁钢体形成一个较低的坡度，以便于圆筒形货物的上下滚动，如圆筒形货物装卸车。不锈钢手推车/铁板手推车产品特性：1、此车全部采用不锈钢精工制作，有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观，设计合理；2、车轮为重型设计防静电碳纤(或者静音橡胶)万向轮，两个不带刹万向轮，两个带万向轮；3、可根据需要定制单面或是双面推手；4、可根据需要调配可刹车万向轮的数量。5、可根据客户需要定做！我们公司追求产品的内外兼修，将功能性、美感和创新技术融入制造流程的每一个细节。