

格艾特组装式推车源头工厂

产品名称	格艾特组装式推车源头工厂
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	适用范围:组培生产和科研 最大载重:300 (kg) 层数:单层/双层
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

产品详情

实验室手推车全车采用框架实板焊接，层板的厚度达到1.2MM，承重力强，实用性好；不锈钢手推车采用304材质不锈钢，具有良好的防腐性和防锈性，并且车体的表面打磨光滑整洁，便于我们日常的消毒清理工作；车体的上下两层设有护栏，可有效的防止物品在推拉的过程中发生掉落等现象；脚轮为两只定向脚轮，两只万向脚轮带刹车。手推车是有手推扶手的四轮车。市场上手推车的样式各种各样，类型很多。根据层数的不同可以分为单层、双层和三层；根据手柄的不同可分为单手柄、双手柄、固定式手柄、折叠式手柄和带挡板手柄等；根据底板的的不同可分为整板平底式和骨架式，这些是老式手推车，上货时需搬起来再放到手推车上，劳动强度很大。一般来说，我们常见的手推车是有四个轮子，它们都属于万向脚轮。这主要是为了便于搬运过程中行走方向的灵活变换，使操作更加简单。有时，在小车脚轮上安装制动器，以便于脚轮的管理。手推车脚轮有时是一个轮子，有时两个轮子，有时三个轮子和有时四个轮子，这是因为车轮的数量、尺寸、规格和材料会随着脚轮所处的环境变化而变化，所以小推车脚轮的选用是比较灵活变通的。不同用途的手推车脚轮有不同的车身结构。一般来说，四轮手推车有一个装载台，这种手推车有多种结构，有的是箱形的，适合搬运重量轻、装卸方便的货物；有的是延长支架，方便放置杆、轴、管；有的完全符合货物的形状，如C型。圆筒车；有些非常紧凑，可折叠，便于携带；另一些便于装卸。滚筒卸液、纸卷等圆筒形货物时，有两个扁钢体形成一个较低的坡度，以便于圆筒形货物的上下滚动，如圆筒形货物装卸车。不锈钢手推车/铁板手推车产品特性：1、此车全部采用不锈钢精工制作，有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观，设计合理；2、车轮为重型设计防静电碳纤(或者静音橡胶)万向轮，两个不带刹万向轮，两个带万向轮；3、可根据需要定制单面或是双面推手；4、可根据需要调配可刹车万向轮的数量。5、可根据客户需要定做！随着社会的发展，工程师们又设计出了很多新型的手推车，如静音手推车。使用高科技焊接设备，让这些手推车更坚固，声音更小，真正做到无声。这些手推车装货时车辆可直接插入货物底部，而不需把货物搬起，然后利用杠杆原理就可把货物装好。货物装好后，放下后面的小轮子，然后放平手推车，整个货物的重量就直接压在手推车上，人工只需克服摩擦力就可前进。与旧式手推车相比，可搬运的货物量更重，输送距离可更远。“诚信服务、广交朋友”是我们坚定的经营理念，我们严格认真地履行合约，兑现承诺，强化售后服务的网络体系，把更新、更高的产品奉献给您。