

TM-5KVA全自动交流稳压器

产品名称	TM-5KVA全自动交流稳压器
公司名称	山东临沂博通电器有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:鸣川 型号:TM-5KVA 输出电流:15（A）
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 家电厨卫城
联系电话	86 0539 8062671 13864997449

产品详情

品牌	鸣川	型号	TM-5KVA
输出电流	15（A）	输入电压	100V-260V（V）
输出电压	220V ± 10%（V）	输出功率	3（W）
频率范围	50Hz/60Hz（HZ）	产品认证	GB4706.18-2005

tm系列是在svc系列产品的基础上重新完善设计的产品，具有延时、过压、欠压保护，市电、稳压自动转变等优良功能，采用挂壁式安装，能有效拓展和利用空间，外形色调柔和，给人以焕然一新之感。广泛应用于家庭、医院、办公室、工业自动化等需要稳压的场合。

产品性能及基本参数		
型号规格		tm-5k
输出功率(kva)		5
产品尺寸(cm)		40 × 28 × 17(长 × 宽 × 高)
净重(kg)		32
台装		1台
输入电压		100v-260v
输出电压	220v ± 10%	
频率	50hz/60hz	
调整速度	>20v/s	

过压保护电压	246v ± 4%
欠压保护电压	170v ± 4%
环境温度	-10 ~ +40
温升	<60
波形失真	无附加波形失真
负载功率因数	0.95
延时时间(长延时)	5 ± 2分
使用方式	可连续使用
绝缘电阻	≥ 5mω

tm系列是在svc系列产品的基础上重新完善设计的产品，具有延时、过压、欠压保护，市电、稳压自动转变等优良功能，采用挂壁式安装，能有效拓展和利用空间，外形色调柔和，给人以焕然一新之感。广泛应用于家庭、医院、办公室、工业自动化等需要稳压的场合。

产品性能及基本参数		
型号规格		tm-5k
输出功率(kva)		5
产品尺寸(cm)		40 × 28 × 17(长 × 宽 × 高)
净重(kg)		32
台装		1台
输入电压		100v-260v
输出电压	220v ± 10%	
频率	50hz/60hz	
调整速度	>20v/s	
过压保护电压	246v ± 4%	
欠压保护电压	170v ± 4%	
环境温度	-10 ~ +40	
温升	<60	
波形失真	无附加波形失真	
负载功率因数	0.95	

延时时间(长延时)	5 ± 2分	
使用方式	可连续使用	
绝缘电阻	≥ 5mω	