

灯具电容 RC 有机薄膜

产品名称	灯具电容 RC 有机薄膜
公司名称	南京瑞灿电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:RC 型号:CBB22-250V-105 介质材料:有机薄膜
公司地址	南京市秦淮区中华路278号
联系电话	02584527989 13509642276

产品详情

品牌	RC	型号	CBB22-250V-105
介质材料	有机薄膜	应用范围	高频
外形	长方形	功率特性	中功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	± 5 (%)
耐压值	250 (V)	标称容量	1 (uF)
损耗	10/10000	额定电压	250 (V)
绝缘电阻	50000 (m)		

46.售点火器专用金属化聚丙烯膜 (cbb22)mkp91,mkp10点火器电容，本公司引进国外先进的全自动卷绕设备生产金属化聚丙烯薄膜电容器，达到国外先进水平。销售金属化聚丙烯膜cbb22直流电容器：

用途：本产品广泛用于摩托车，热水器点火器，节能灯，镇流器作为脉动，脉冲以及交流降压用。

特点：以金属化聚丙烯膜作为介质和电极，用阻燃绝缘材料包封。

具有电性能优良，可靠性高，体积小，损耗小和良好的自愈性。技术指标：1.使用温度：-40 ~+100

2.容量范围：1nf-4.7uf 3.允许偏差：j(5%), k(10%) 4.额定电压：160v,250v,400v,630 , 1000v,1250vdc

5.耐电压：1.7vr 2s 6.损耗角：c 0.1uf 0.0010 10k hz 0.1uf1uf 0.0030 10khz 7.绝缘电阻 c 0.33uf

50000m c>0.33uf 15000s