

盐城污水管道石油管道沥青管道环氧煤沥青漆厂家

产品名称	盐城污水管道石油管道沥青管道环氧煤沥青漆厂家
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	11.00/KG
规格参数	佰丽安:8848 比重:55 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

性能：该漆具有良好的耐水、防潮、防腐蚀性能。耐酸碱、耐盐雾、耐大气暴晒等优点。

用途：适用于各种容器与机械等内外表面涂覆、地下钢结构、地下管道作防潮、耐水、防腐效果更佳。也适用于房屋水性裂缝修补防水之用。

优点：该产品具有优异的防锈性和耐化学介质腐蚀性，同时具有良好的物理机械性能，附着力强，漆膜坚韧、耐磨。

施工注意事项：

- 1、使用前将漆搅拌均匀
- 2、待涂物面应清洁干净、干燥
- 3、该漆可喷涂、刷涂、辊涂

组成：

环氧煤沥青底漆有两种成分组成。

成分一有环氧树脂、煤焦沥青、防锈颜料、体质颜料、有机溶剂组成。

成分二为固化剂。

成分一与成分二分装配套出厂。成分一：成分二=100:16

特性：

该产品防腐性能优异，机械性能良好。因该漆中有防锈颜料，又能与磁漆有很好的结合力，与磁漆配套好，可形成致密、件事、不透水的图层。

用途：

煤沥青底漆与环氧煤沥青面漆配套后可用于海上构件钢铁货混凝土结构码头、刚装、桥梁下部及地下管道及储罐内、外壁、地下仓库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

施工参考

1、底材表面处理：

1-1、水泥表面：新的水泥表面不能马上涂漆，需等水分彻底挥发后，盐份凝结后才能喷涂。如果急需涂漆。可采用15-20%的硫酸锌货氯化锌溶液涂刷水泥表面数次，待干后除去析出的份质和浮粒方可施工。

就水泥表面除掉油泥、灰粒即可施工。

1-2、钢铁表面：钢板、刚才表面用喷丸除锈要求彻底，要求达到SiSSa2.5级，除锈后刚才表面无砂砾或铁丸灰尘及脚印。

2、涂装：涂装工艺可以喷涂，刷涂及辊涂，以喷涂为宜。喷涂时可加入15-20%的专用“环氧沥青”稀释剂，刷涂、辊涂的施工粘度可自行掌握。

3、配比：“环氧煤沥青底漆”系二组分包装。配比为：成分一：成分二=100:16

施工前按两组份的配比及其配好，搅拌过60目锣，防止半小时后再用。配好的漆使用时间为6h（25℃）超过此时间，粘度逐渐上升，至至成胶无用，故应用用多少配多少，以免造成浪费，图层间隔短，12h（25℃）长三天，一般情况每天可喷一道。

施工温度低于15℃以下，干燥时间要延长，10℃以下不能施工。

使用量：一般为200g/m²。