

安徽精酿皮尔森啤酒 精酿皮尔森啤酒生产商 誉诚不锈钢

产品名称	安徽精酿皮尔森啤酒 精酿皮尔森啤酒生产商 誉诚不锈钢
公司名称	平原县誉诚不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市平原县经济开发区仁和南路与晋泰路交叉口
联系电话	15963135733 15963135733

产品详情

精酿皮尔森啤酒使用前的检查工作包括哪些?

使用精酿皮尔森啤酒之前，首先我们需要检查精酿皮尔森啤酒的相关事项是否合格才能投入使用，安徽精酿皮尔森啤酒，那么这些检查事项包括哪些内容？下面为您整理关于精酿皮尔森啤酒使用前的检查工作的相关说明，精酿皮尔森啤酒厂家，一起了解具体事项。在使用精酿皮尔森啤酒之前，具体的检查工作包括以下几点：1、检查精酿皮尔森啤酒设备电源是否正常，空压机、微机系统和循环水系统是否正常工作。2、检查精酿皮尔森啤酒系统上的阀门、接头及紧固螺钉是否拧紧。3、开动空压机，用0.15Mpa压力，检查种子罐、精酿皮尔森啤酒、过滤器、管路、阀门等密封性是否良好，有无泄漏。罐体夹套与罐内是否密封（换季时应重点检测），确保所有阀门处于关闭状态（电磁阀前方的阀门除外）。4、检查水（冷却水）压、电压、气（汽）压能否正常供应。进水压维持在0.12Mpa，允许在0.15-0.2Mpa范围变动，不能超过0.3Mpa，温度应低于发酵温度10℃；罐体可靠接地；输入蒸汽压力应维持在0.3Mpa；空压机压力值0.8Mpa，空气进入压力应控制在0.25-0.30MPa（空气初级过滤器的压力值）。5、温度、溶氧电极、PH电极校正及标定，详见触摸屏PH、DO的标定帮助。

精酿皮尔森啤酒如何正确操作?

精酿皮尔森啤酒如何正确操作？1、首先要对pH电极和溶氧电极进行校正；2、罐体灭菌：根据需要将培养基投入罐体，按要求封好后将罐体放入大灭菌锅灭菌（115℃，30分钟

)。3、待罐体冷却后，将其置于发酵台上，安装完好；打开冷却水，打开气泵电源，连接通气管道开始通气，调节进气旋钮使通气量适当；打开精酿皮尔森啤酒电源，设置温度、pH、搅拌速度等，640r/min下开机转动30min，设定溶氧电极为100。4、待温度稳定，各项参数都正确后，精酿皮尔森啤酒生产商，将预摇好的种子接入，开始发酵计时，并开始记录各种参数。5、发酵完毕后清洗罐体和电极，将电极插入有4M的三角瓶中待用。6、对精酿皮尔森啤酒罐体进行清理，一般情况下用清水进行清洗，确保下次使用前精酿皮尔森啤酒罐体之内的洁净，以免对发酵物料产生污染。

什么是精酿皮尔森啤酒设备？精酿皮尔森啤酒作为食乳品、生物工程等常用发酵设备，适用于于各种微生物的发酵。通过罐内搅拌装置使物料混合均匀，采用搅拌桨分散打碎泡沫，溶氧速度高，混合效果好，可实现在位高温灭菌，确保物料不受污染，精酿皮尔森啤酒用途，符合国家GMP卫生标准，广泛应用于食品、化工等行业。精酿皮尔森啤酒主要由罐体、夹套、搅拌系统、加热装置、传动装置等构成，设备主体均采用SUS304/316L不锈钢材质制造而成，另设温度传感器、发酵取料放料阀、温度传感器接口、PH自动控制系统、压力传感器、空气呼吸器、CIP接口等组件。

安徽精酿皮尔森啤酒-精酿皮尔森啤酒生产商-誉诚不锈钢由平原县誉诚不锈钢制品有限公司提供。平原县誉诚不锈钢制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！