

西门子数字量模块6ES72231PH220XA0销售报价

产品名称	西门子数字量模块6ES72231PH220XA0销售报价
公司名称	湖北轩润自动化科技有限公司
价格	88.88/件
规格参数	西门子:6ES72231PH22
公司地址	仙桃市干河办事处泵站路特1号
联系电话	15599052127

产品详情

定期清扫 (1) 每六个月或季度对PLC进行清扫, 切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下, 进行吹扫、清扫后再依次原位安装好, 将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; (2) 每三个月更换电源机架下方过滤网; 检修前准备 (1) 检修前准备好工具; (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏, 必须用保护装置及认真作防静电准备工作; (3) 检修前与调度和操作工联系好, 需挂检修牌处挂好检修牌; 设备拆装顺序 (1) 停机检修, 必须两个人以上监护操作; (2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置; (3) 关闭PLC供电的总电源, 然后关闭其它给模板供电的电源; (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下, 然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝, 电源机架就可拆下; (5) CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下; (6) 安装时以相反顺序进行; 检修工艺技术 (1) 测量电压时, 要用数字电压表或精度为1%的万能表测量 (2) 电源机架, CPU主板都只能在主电源切断时取下; (3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前, 要断开PC的电源, 这样才能保证数据不混乱; (4) 在取下RAM模块之前, 检查一下模块电池是否正常工作, 如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失; (5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源, 但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下, 但CPU板上的QVZ (超时) 灯亮; (6) 拨插模板时, 要格外小心, 轻拿轻放, 并远离产生静电的物品; (7) 更换元件不得带电操作; (8) 检修后模板安装一定要安插到位

轩润自动化科技有限公司是一家销售工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司, 公司在工业自动化产品领域, 西门子产品的销售经验, 对用户认真负责的精神开展业务, 所经营产品范围包括: LOGO!通用模块; SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板, 工控机, 编程器; 工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品; 正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件; SITOP工业开关电源; 通用型、工程型变频器, 直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替, 高新产品的出现层出不穷, 我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供自动化产品: SIMATIC S7-1200系列PLC; SIMATIC BASIC HMI面板; G120、G130、G150、S120等SINAMICS家族驱动产品; PCS7 V7.1和STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全, 货量充足, 能够满足客户紧急大量现货需求, 保证工期进度, 为了满足客户需求公司还可销售国产工业自动化产品, 比如三菱、欧姆龙、合信等。