

医院自启停10千瓦柴油发电机

产品名称	医院自启停10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

医院自启停10千瓦柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。2 很好减震措施确保机组的平衡运行。3 科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。4 良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。5 超大容量的机座油箱，可供连续运行6 移动防音型：7 具备固定防音型的全部性能优点。8 适用于野外作业和机动作业。9 轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。

静音柴油发电机是业内的电子燃油喷射式发电机组。以极低噪的音和振幅而著称、其便于安装、具有诊断及数字调节等功能特质，在负荷发生变化时依然能保持电压与稳定的频率。随着柴油发电机组生产技术的进步，发电机需求量也在逐步增加。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

静音柴油发电机工作条件：柴油机工作时,内部曲柄连杆机构直接与高温高压气体接触,曲轴的旋转速度又很高,活塞往复运动的线速度相当大,同时与可燃混合气和燃烧废气接触,曲柄连杆机构还受到化学腐蚀作用,并且润滑困难。可见,曲柄连杆机构的工作条件相当恶劣,它要承受高温,高压,高速和化学腐蚀作用。

组成：曲柄连杆机构的主要零件可以分为三组,机体组,活塞连杆组和曲轴飞轮组。

功用：曲柄连杆机构是柴油机实现工作循环,完成能量转换的传动机构,用来传递力和改变运动方式。工作中,曲柄连杆机构在作功行程中把活塞的往复运动转变成曲轴的旋转运动,对外输出动力,而在其他三个行程中,即进气,压缩,排气行程中又把曲轴的旋转运动转变成活塞的往复直线运动。