

防汛排水6寸移动柴油水泵

产品名称	防汛排水6寸移动柴油水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO60EW 品牌:大泽动力 燃油类型 :柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

防汛排水6寸移动柴油水泵其原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向蜗壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。通过反复循环，逐渐将吸入管路中的空气排尽，使水进入泵内，完成自吸过程。防汛排水6寸移动柴油水泵

移动式柴油机水泵,大泽移动式柴油机泵组常使用自吸泵组成，自吸泵组体积小、重量轻，性能优良，操作简单，使用可靠容易维护，是轻型移动式水泵。使用的范围广泛，可以用于农业灌溉、工厂、矿山、建筑工地和日常生活的供水。

- 1、水泵性能：采用很好率涡轮和流体仿真分析，实现扬程，流量均衡和化追求客户的满意度
- 2、油耗：由于很好率的涡轮、扬程、流量均衡和化使油耗降低（现行型比较）
- 3、设计：可靠很好且令人印象深刻的设计
- 4、维修性：泵架布局优化，化油器容易拆卸。

防汛排水6寸移动柴油水泵

型号： TO60EW

进水口直径：150MM

出水口直径：150MM

标准流量：150m³/h（每小时150立方米）

大流量：170m³/h

大扬程：20M

大吸程：8M

额定转速：3000rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V90F(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程：88*75

排量：500CC

额定功率：12KW

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：20L

噪音水平：70（7m/dB）

启动方式：手/电启动

运行时间：10-15h

净重：110公斤

外形尺寸：800*630*760MM