

5000米高原20KW静音柴油发电机

产品名称	5000米高原20KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO22000ET 品牌:大泽动力 燃油类型:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

5000米高原20KW静音柴油发电机静音柴油发电机主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施。

5000米高原20KW静音柴油发电机

每件商品都有其独特的型号，每个型号的特征都是不一样的。为了便于生产管理和使用，国家对柴油发电机组的名称和型号编制方法做了统一规定，柴油发电机组的型号排列和符号含义如下

1---输出额定功率（KW），用数字表示。

2---输出电压种类G代表交流工频；P代表交流中频；S代表交流双频；Z代表直流。

3---发电机组类型；F代表陆用；FC代表船用；Q代表汽车用；T代表挂车用。

4---控制特征，缺位为手动（普通型）机组；Z代表自动化机组；S代表低噪声机组；SZ代表低噪声自动化机组。

5---设计序号，用数字表示。

6---变型代号，用数字表示。

7---环境特征，缺位普通型；TH代表湿热型。

型号：TO22000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13: 燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包