

无人值守自启停20千瓦柴油发电机

产品名称	无人值守自启停20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 功率:20KW 电压:380V/220V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

无人值守自启停20千瓦柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机增压器与发动机无任何机械联系,实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。

四层的吸音材料和隔声罩,吸音隔音功能强大;进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保障了空气的足够进入,又保证了噪音不至于传播;排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又保证了噪音不至于传播;箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板;箱内地板铺设防浮雕花纹铝板,木棉地板。降噪音效为75-80db 7米以外测。

型 号 : TO22000ET

一:发电机参数:

- 1.额定功率: 20KW
- 2.备用功率: 22KW
- 3.额定频率: 50HZ
- 4.额定电压: 220/380V
- 5.启动方式: 电启动
- 6.机构类型: 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

静音柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站,矿区,林区,牧区和国防工程等场合,要求能独立供电,作动力和照明的主电源。对于市电的地区,而供电可靠性要求高,不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位,例如通信,银行,宾馆,机场等重要部门,可作为应急备用电源,一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

静音柴油发电机具有体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。有220V柴油发电机也有380V柴油发电机,居民用电以及工业用电都可以放心使用!