

# 支装植筋胶 注射式植筋胶 西安环氧树脂植筋胶

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 支装植筋胶 注射式植筋胶 西安环氧树脂植筋胶 |
| 公司名称 | 北京斯温格特种工程技术有限公司        |
| 价格   | .00/个                  |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 凤城九路海博广场               |
| 联系电话 | 18392880657            |

## 产品详情

### YJS-502植筋锚固胶

#### 产品特点

- 1、承载快、锚固力大、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性
- 2、滑移量能控制基材离层与变形，固化后收缩率可降到1%以下。

#### 应用范围

- 1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
- 2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。

执行标准：YB/T9261-98

#### 性能指标

| 性能指标     | 检验结果                        | 技术指标 |     |
|----------|-----------------------------|------|-----|
| 胶体       | 劈裂抗裂强度Mpa                   | 8.98 | 8.5 |
|          | 抗弯强度Mpa                     | 55.0 | 50  |
|          | 抗压强度Mpa                     | 80.4 | 60  |
| 性能<br>粘接 | 钢-钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度值Mpa         | 17.1 | 16  |
|          | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘接强度Mpa C30 | 12.8 | 11  |

|       |              |       |          |
|-------|--------------|-------|----------|
|       | 25 , L=150mm |       |          |
| 耐老化性能 | 施工环境温度       |       | 5-35     |
|       | 不挥发物含量(固体含量) | %     | 99       |
|       | 人工湿度抗剪性能     | 2000h | 强度下降 10% |

植筋参数表

1、钻孔直径D由选定钢筋植筋d及植筋表面状态等决定。

当d 12mm 取D=d+4mm。

当12mm<d<20mm取D=d+6mm。

当d 20mm取D=d+8mm。

2.采用YJS-502植筋锚固胶，当钻孔深度L与钢筋直径d之比等于10已能满足植筋需要。由于现场施工条件复杂，为保证施工质量。建议钻孔深度(L)为10d-15d-20d。随着钢筋植筋(d)的增。钻孔深度(L)也应逐步变深。

施工流程

仪器探测定位