

1140TGH现货 无锡科瑞棋传动

产品名称	1140TGH现货 无锡科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

SKF 格栅联轴器安装步骤

- 1、安装密封和轮毂
- 2、进行间隙和角对中
- 3、进行轴向对中
- 4、安装格栅弹簧
- 5、加润滑
- 6-7、装罩壳

SKF 格栅联轴器的维护

- ?润滑法兰式衬套和齿面，安装后注入足量润滑脂。
- ?每月或者每运行240-250小时补充润滑脂
- ?每三个月或者每运行4000小时更换变质油脂。
- ?注脂过程结束后，堵上油孔和注脂塞，并适当预紧。

无锡科瑞琪传动机械有限公司是一家从事进口传动件代理与销售的公司。公司主要供应SKF、FAG/INA、TIMKEN、FYH等进口品牌轴承以及goodyear皮带及相关传动件。目前已取得SKF、FAG、TIMKEN项目授权，公司涉及的行业包括煤矿机械、机床行业、风机、水泥等，常用型号均有现货或在较短时间内交货。公司所售商品均可提供原版原产地证明和质保证书。欢迎来电询价。

蛇形弹簧联轴器的分类：

蛇形弹簧联轴器分为恒刚度和变刚度两种，主要取决于弹簧接触齿的下列两种形式：

齿形为曲线形：负载较小时，蛇形弹簧的直线部分与被联接的轴线基本平行；负载增大时，蛇形弹簧的变形增大，与齿的接触弧面亦增大，而与齿接触点之间的距离越来越短，刚度增大，两半联轴器的相对转角与所传递的转矩为非线性关系，属于变刚度蛇形弹簧联轴器。直线齿形便于加工，成本低。应用较广，但只适用于传递转矩变化较小的工况条件。曲线齿形适用于转矩变化较大和正反转的工况条件，并有较好的缓冲作用，但曲线齿形工艺性较差，制造成本相对较高。

另外，国内生产厂家根据实际使用要求对标准的蛇形弹簧联轴器做了相应的结构改进，增加了联轴器外壳上带摩擦轮的结构（SKF 无此项设计）

SKF 格栅((蛇簧)) 联轴器- 技术特点：

1.弹簧钢，对抗冲击振动负载，有效缓冲吸振！

2.符合力学原理的弧形设计，使之与弹簧接触面、受力佳！

3.

格栅和轮毂上齿的设计，使这类联轴器能够适应来自三个平面的位移和应力，从而使振动水平降低30%

SKF格栅联轴器的安全保护作用

当减速机端或电机端出现故障时，负载变大，此时格栅受力增大。当超过格栅的额定扭矩，格栅被剪断，从而保护减速机与电机的安全。

SKF格栅联轴器良好的吸震能力

当SKF格栅联轴器承受正常的冲击或变化载荷时，1150TGH型号，它具有的扭转弹性可以承受载荷的变化。它通过延缓时间来吸收冲击能量，从而可以降低振动并将冲击载荷降低达30%，这是回转运动中真正的振动吸收器。

SKF格栅联轴器的动平衡能力

联轴器良好的动平衡源自于SKF百年制造轴承的经验

无锡科瑞琪传动机械有限公司是一家从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司先后取得了SKF，FAG的和项目合作授权书，日本FYH轴承美国GOODYEAR皮带中国经销商，在行业具有

一定影响。如果您对我们的产品有疑问或者感兴趣的话，欢迎随时联系我们，我们将在接到您的联系之后给您更多的相关资讯。

1140TGH现货-无锡科瑞棋传动(图)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”选择无锡科瑞棋传动机械有限公司，公司位于：无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406，多年来，科瑞棋传动坚持为客户提供好的服务，联系人：沈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科瑞棋传动期待成为您的长期合作伙伴！