

D(T)N系列气动式 交流弧焊机

产品名称	D(T)N系列气动式 交流弧焊机
公司名称	新北区龙虎塘一品焊割设备经营部
价格	.00/个
规格参数	频段:中频 控制方式:自动 焊接方式:压力式
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 新北区江南五金机电城8-1-136 , 新北区现代机电城2-118#
联系电话	86 0519 85120733 13358160879

产品详情

频段	中频	控制方式	自动
焊接方式	压力式	驱动形式	自动
动力形式	等离子	焊接原理	对焊
作用对象	金属	作用原理	脉冲
电流	交流	用途	焊接
样式	固定式	额定容量	354KVA,55 (KVA)

产品介绍：型号：d(t)n

1、焊机主电路采用进口大功率可控硅,输出电流强劲稳定,性能可靠;2、强固的机体设计结构,可最大限度地降低加压引进时上下电极头的位移偏差,提高焊接精度;3、控制部分采用ic数字集成电路,控制精度高,焊接稳定,适应性广,使用寿命长;4、直接式的加压机构,配合良好的润滑方式,使动电极平稳,反应迅速,大幅提高单位打点速度;5、广泛用于碳钢、低碳合金钢、不锈钢等板材的焊接。

技术参数：

规格型号	单位	d(t)n-35	d(t)n-50
电源电压	v	2相 380	
额定输入功率	kva	35	50
最大焊接功率	kva	80	134
额定负载持续率	%	25	25
电极臂伸出长度	mm	180 x 400	180 x 400
电极行程	mm	50	50
最大短路电流	a	19500	22000
最大加压力	n	6000	6100

低碳钢二块叠焊	mm	3.0+3.0	3.5+3.5
冷却方式		水冷	水冷
外形尺寸	mm	1000x440x1480	1000x500x1560
重量	kg	206	300