

# 金山区起重机行车行吊天车航车厂家维修维护维保保养年检回收移装搬迁年审

产品名称	金山区起重机行车行吊天车航车厂家维修维护维保保养年检回收移装搬迁年审
公司名称	上海诗涵机电设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	雄风:QD 起重机维修:起重机维护 起重机保养:起重机维保
公司地址	浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢012室
联系电话	021-38016689 13764778688

## 产品详情

金山：亭林、新农、朱泾、兴塔、枫泾、松隐、吕巷、干巷、新镇、西新镇、后岗、朱行、张堰、廊下、下坊、钱圩、山阳、金山卫、漕泾、石化、魏塘、

起重机 上海起重机 上海金山起重机 上海浦东起重机 上海嘉定起重机 上海青浦起重机 上海南汇起重机 上海奉贤起重机 上海闵行起重机 上海徐汇起重机 上海松江起重机 起重机销售维修保养 起重配件公司是  
以销售卫华集团、矿山起重机、凯澄、德马格、科尼起重机等起重机内外知起重机品起重机系列起重机、电动葫芦、升降平台|货梯|抓斗|平车|旋臂吊的公司，产品遍及浙江嘉兴\江苏苏州,长三角地区

起重吊装设备由专人保养维护。设备交付使用后，日常保养应由设备操作司机或使用单位专职人员负责，安装维保单位对日常保养内容负有监督和检查的义务。日常保养主要内容科概括为“十字作业法”：清洁、紧固、润滑、调整、防腐。每天班前、班末10~30分钟，巡视设备各部分、各部位是否正常，按规定加油润滑，注意机械运转声音是否正常，做好清洁工作和交接班工作，以达到设备外观整洁，运转正常之目的，日常保养记录和交接班记录要制成固定表格，并作为档案管理。

桥式起重机的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。桥式起重机包括：起升机构，大、小车运行机构。依靠这些机构的配合动作，可使重物在一定的立方空间内起升和搬运。桥式起重机、装卸桥、冶金桥式起重机、缆索起重机等都属此类。

桥式起重机广泛地应用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易梁桥式起重机和冶金专用桥式起重机三种。

普通桥式起重机一般由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成。起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。

起升机构包括电动机、制动器、减速器、卷筒和[滑轮组](#)。电动机通过减速器，带动卷筒转动，使[钢丝绳](#)绕上卷筒或从卷筒放下，以升降重物。小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架，通常为[焊接结构](#)。

(3) [门式起重机](#)一般根据门架结构形式、主梁形式、吊具形式来进行分类。一般用于港口。

按主梁结构形式分

( 起重机 ) 单主梁门式起重机

单主梁悬臂门式起重机结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比，整体[刚度](#)要弱一些。因此，当起重量 $Q \leq 50$ 起重机、跨度 $S \leq 35m$ 时,可采用这种形式。单主门梁式起重机门腿有L型和C型两种形式.L型的制造安装方便，受力情况好,自身质量较小，但是,吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，目的在于有较大的横向空间,以使货物顺利通过支脚。

(b)双梁桥式起重机

双梁桥式起重机由直轨、起重机主梁、起重小车、送电系统和电器控制系统组成，特别适合于大悬挂和大起重量的平面范围物料输送。

双梁桥式起重机承载能力起重机，跨度大、整体稳定性好，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构。

我公司为上海市卢浦大桥的涂装施工工程设计搭建的移动门式起重机（移动式防护棚），载重量40T，安置于桥拱下方、行车道上方。不仅便于不同区域的施工吊篮实现快速转移，更能大幅减少油漆滴落物污染车道，有效降低设施养护对车辆通行的负面作用，避免出现阻断交通的情况。得到了上海市政府单位及施工方的高度赞扬。