

斗提机胶带 双层防撕裂钢丝胶带耐用

产品名称	斗提机胶带 双层防撕裂钢丝胶带耐用
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	55.00/米
规格参数	海顺德:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

是钢丝绳输送带当中使用相对来说比较多的一个品种，由于是实现垂直的提升机当中使用，而提升机一般不会太宽，所以耐高温钢丝绳提升带生产欢迎您的生产宽度都在1米以下。另外和一般大型的耐高温钢丝绳提升带生产欢迎您 不一样的是，耐高温钢丝绳提升带生产欢迎您的基带的主要作用在于提升物料，而不是运输物料，真正起到运输物料作用的是挂在斗提机钢丝绳皮带上面的料斗，而料斗是通过在输送带上面进行打孔的方式嵌入的，十分的牢固。所以说斗提机钢丝绳芯胶带虽然基带的作用是提升物料，但是其拉力的选择上面比普通钢丝绳输送带的拉力有增无减，只是宽度稍有差别，另外还需要复杂的打孔工作。

钢丝绳提升带、斗提机钢丝绳提升带、双层防撕裂钢丝绳提升带、耐热钢丝绳提升带、斗提机钢丝胶带、打孔钢丝绳提升带、加密钢丝绳提升带、斗提机钢丝绳胶带生产厂家、钢丝绳提升带接头夹具、钢丝绳提升带合金接头、提升带合金接头夹具、钢板接头夹具、提升带专用耐热橡胶垫板、打孔橡胶垫板、料斗垫板、高强度镀锌料斗螺栓。1.钢丝绳提升带规格：按覆盖胶性能可分为：普通型、耐热型、耐酸碱型、耐油型、耐摩擦行、抗腐蚀型、抗老化型等品种。钢丝绳提升带内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型2.钢丝绳提升带用途：斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。3.钢丝绳提升带特征：钢丝绳提升带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。我公司长期与多家大型水泥企业及设计院合作研发，产品不断改进优化,钢丝绳提升带的上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。