

天津佛山照明 浩鑫同创品牌灯具 天津佛山照明代理商

产品名称	天津佛山照明 浩鑫同创品牌灯具 天津佛山照明代理商
公司名称	北京浩鑫同创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区平房乡姚家园西里1号院1号楼北侧 4层496室
联系电话	18124941319 18124941319

产品详情

庭院灯 常用于广场道路、园林道路照明。其主要部件为光源、灯具、灯杆、基础预埋件等。庭院灯具有多多样性、美观性，不仅能实现功能性照明还可起到美化和装饰环境的作用。

洗墙灯 全彩洗墙灯色彩艳丽、显色性好、出光均匀、能耗低、寿命长。常用于建筑外墙、建筑、商业场所、高架立交桥等内外墙面的全景式泛光照明，景观建筑物楼体、户外广场、墙面刷色等。

景观灯是现代景观中不可缺少的部分，它可以根据周围的环境和特殊原因来定做。景观灯的分类比较多，大体可以分为路灯、地脚灯、步道与庭院灯、高杆灯、低位（草坪）灯具、投射灯具（泛光、小型投射灯）、路灯杆装饰景观灯、灯光小品灯、下照灯、埋地灯、壁灯、水下灯、嵌入式灯、光纤照明系统、太阳能灯具等。

路径照明

灯具安装高度应该与灯距以及周围的环境协调统一。高杆灯灯距一般为25m~30m，庭院灯灯距一般为15m~20m，草坪灯灯距一般为5m~10m，弯道处灯距适当减小。照度一般控制在10Lx~50Lx，照度均匀度控制在1:10~1:15。

能透光、分配和改变光源分布的器具。包括除光源外所有用于固定和保护光源所需全部零、部件，天津佛山照明总经销商，以及与电源连接所必需的线路附件。

照明灯具分类

照明灯具的分类方式很多，主要有以下四种方式；

- 一、根据灯具的防护等级来分类；
- 二、根据灯具的防触电保护等级来分类；
- 三、根据灯具安装、使用位置分类；
- 四、根据灯具用途分类。

根据防触电等级分类

为了电器安全，灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。根据防触电保护方式，灯具可分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类，每一类灯具的主要性能及其应用情况下面有详细的说明：

0类：保护依赖基本绝缘 - 在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘 适用安全程度高的场合，天津佛山照明代理商，且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯

Ⅰ类：除基本绝缘外，天津佛山照明，易触及的部分及外壳有接地装置，天津佛山照明总代，一旦基本绝缘失效时，不致有危险用于金属外壳灯具，如投光灯、路灯、庭院灯等，提高安全程度

Ⅱ类：除基本绝缘，还有补充绝缘，做成双重绝缘或加强绝缘，提高安全性绝缘性好，安全程度高，适用与环境差、人经常触摸的灯具，如台灯、手提灯等

Ⅲ类：采用特低安全电压(交流有效值 <50V)，且灯内不会产生高于此值的电压 灯具安全程度，用于恶劣环境，如机床工作灯、儿童用灯等 表 1 灯具的防触电保护分

天津佛山照明-浩鑫同创品牌灯具-天津佛山照明代理商由北京浩鑫同创科贸有限公司提供。北京浩鑫同创科贸有限公司在居室灯具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩鑫同创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。