

天联牌国标矿用电缆 MHY32 1*2*7/0.43矿用信号电缆

产品名称	天联牌国标矿用电缆 MHY32 1*2*7/0.43矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHY32 1*2*7/
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国家标准矿用电缆 MHY32 1*2*7/0.43矿井通信电缆

MHY32 1*2*7/0.43矿井通信电缆

<工作温度:-40 ~ 50 <相对性温度:95% (+ 25) <安装铺设工作温度: -10 <安装时弯曲半径:MHYVR为电缆线直径的10倍,别的型号规格为电缆线直径的15倍应用范畴:MHYV:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆,用以矿厂作一般数据信号传送,适用固定不动铺设MHYVR:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通讯软电缆,用以矿厂作一般数据信号传送,可以挪动应用MHYVP:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层编制屏蔽掉聚乙烯护线套通信光缆,用以静电场影响大的场地作数据信号传送,设用以确定铺设MHYVR P:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层编制屏蔽掉聚乙烯护线套通讯软电缆,用以静电场影响大的场地作数据信号传送,电缆线过软MHYBV:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌钢丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆,用以机械设备冲击性较高的场所做主数据信号传送MHY32:煤矿业用高压聚乙烯绝缘层刚丝铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆,用以平巷、立井或斜井作住数据信号传送。 商品主要用途:矿井阻燃性通信电缆(现通称煤矿业用阻燃性通信光缆),适用矿厂作数据信号传送,可挪动或固定不动应用。

产品规格、规格型号及应用范畴:1) MHYV (PUYV) 高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套煤矿业用通信电缆 (1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)

1/1.0、1/1.38；用以矿厂作一般数据信号传送，适用固定不动铺设。2) MHYVR (PUYVR) 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套矿井通信电缆，(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52；用以矿厂作一般数据信号传送，可挪动应用。3) MHYVP(PUYVP)高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套煤矿业用通信电缆(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52，用以静电场影响比较大的场地作数据信号传送，可用以确定铺设。4) MHYVRP (PUYVRP) 高压聚乙烯绝缘层铜线编制屏蔽掉聚乙烯护线套煤矿业用通信电缆(1~10对、1×4) 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52，用以静电场影响比较大的场地作数据信号传送，电缆线较绵软。5) MHY32 (PUYV39-1) 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层刚丝铠装电缆聚乙烯护线套煤矿业用通信电缆(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2) 1/1.0、1/1.38；用以平巷或立井或斜井作数据信号传送。

电线电缆 天联牌国标矿用电缆 MHY32 1*2*7/0.43 矿用信号电缆