

# 供应阳光板 PC 常州

产品名称	供应阳光板 PC 常州
公司名称	世纪奥林新型建材（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PC 产地:常州 品牌:瑞鑫隆，腾达，格瑞，特丽隆
公司地址	中国 北京市大兴区 旧宫镇大有庄工业区甲12号
联系电话	86 010 87915049 13521661400

## 产品详情

材质	PC	产地	常州
品牌	瑞鑫隆，腾达，格瑞，特丽隆	用途	采光

阳光板耐力板厂家，我公司拥有世界一流的pc板材塑料挤出设备,公司产品有pc空心阳光板,pc实心耐力板,pc声屏障专用板,pc颗粒板,pc磨砂板,pc晶亮阳光板,pc防滴露温室专用阳光板、pc采光罩、pmma亚克力板、以及各种塑料板材的成型加工。产品完全采用世界知名厂商进口原料生产，经国家化学建材质量监督检测中心检验，各项指标均优良。

### 普通中空板系列

厚度(mm)	结构	重量(g/m2)	最小弯曲半径(mm)
4	2rs	820	700
6	2rs	1300	1050
8	2rs	1500	1400
10	2rs	1700	1750
10	3rs	2000	1750
12	3rs	2100	2100
16	3rs	2700	2800

大批量用户、颜色和规格可定做

**标准颜色及透光率**

颜色/厚度(mm)	4.5(mm)	5(mm)	6(mm)	8(mm)
透明	80	78	76	74
湖蓝	56	54	51	49
绿色	55	52	51	48
草绿	54	52	50	46
茶色	34	32	30	26
蓝色	33	31	28	25
乳白	27	25	22	18
翡翠绿	22	19	14	10
广告白	16	14	12	9

**主要应用**

住宅/商厦采光天幕 工业厂房、仓库采光顶体育场馆采光顶广告牌通道 / 停车棚游戏池 / 温室覆盖

产品规格：耐力板lt10ty

标准厚度	0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.8 , 2.0 , 2.5 , 3.0
标准宽度	600-1000mm
标准长度	2440-30000mm
耐候性	一般、室内使用

产品规格：耐力板lt20-1ty

标准厚度	1.8 , 2 , 2.5 , 3 , 4.5 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12mm
标准宽度	1220 , 1560 , 1820 , 2050mm
标准长度	1820,2440,20000,30000mm
耐候性	较好、单面抗uv , 半户外使用

产品规格：耐力板lt20-2ty

标准厚度	1.8 , 2 , 2.5 , 3 , 4.5 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12mm
标准宽度	1220 , 1560 , 1820 , 2050mm
标准长度	1820,2440,20000,30000mm
耐候性	好、双面抗uv , 户外使用

标准颜色：透明，绿色，蓝色，烟色，茶色，乳白；大批量用户，颜色和规格可定做；以上板材厚度6mm以下径为板材厚度的150倍。6mm以上需热弯，详情请咨询当地销售人员。

**主要应用**

采光、幕墙 观光电梯、户内门窗防暴门窗、商店橱窗博物馆展示框观察框、防护眼镜及面罩