

# 供应阳光板 PC 常州

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 供应阳光板 PC 常州                        |
| 公司名称 | 世纪奥林新型建材（北京）有限公司                   |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 材质:PC<br>产地:常州<br>品牌:瑞鑫隆，腾达，格瑞，特丽隆 |
| 公司地址 | 中国 北京市大兴区 旧宫镇大有庄工业区甲12号            |
| 联系电话 | 86 010 87915049 13521661400        |

## 产品详情

|    |               |    |    |
|----|---------------|----|----|
| 材质 | PC            | 产地 | 常州 |
| 品牌 | 瑞鑫隆，腾达，格瑞，特丽隆 | 用途 | 采光 |

阳光板耐力板厂家，我公司拥有世界一流的pc板材塑料挤出设备,公司产品有pc空心阳光板,pc实心耐力板,pc声屏障专用板,pc颗粒板,pc磨砂板,pc晶亮阳光板,pc防滴露温室专用阳光板、pc采光罩、pmma亚克力板、以及各种塑料板材的成型加工。产品完全采用世界知名厂商进口原料生产，经国家化学建材质量监督检测中心检验，各项指标均优良。

### 普通中空板系列

| 厚度(mm) | 结构  | 重量(g/m2) | 最小弯曲半径(mm) |
|--------|-----|----------|------------|
| 4      | 2rs | 820      | 700        |
| 6      | 2rs | 1300     | 1050       |
| 8      | 2rs | 1500     | 1400       |
| 10     | 2rs | 1700     | 1750       |
| 10     | 3rs | 2000     | 1750       |
| 12     | 3rs | 2100     | 2100       |
| 16     | 3rs | 2700     | 2800       |

大批量用户、颜色和规格可定做

**标准颜色及透光率**

| 颜色/厚度(mm) | 4.5(mm) | 5(mm) | 6(mm) | 8(mm) |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 透明        | 80      | 78    | 76    | 74    |
| 湖蓝        | 56      | 54    | 51    | 49    |
| 绿色        | 55      | 52    | 51    | 48    |
| 草绿        | 54      | 52    | 50    | 46    |
| 茶色        | 34      | 32    | 30    | 26    |
| 蓝色        | 33      | 31    | 28    | 25    |
| 乳白        | 27      | 25    | 22    | 18    |
| 翡翠绿       | 22      | 19    | 14    | 10    |
| 广告白       | 16      | 14    | 12    | 9     |

**主要应用**

住宅/商厦采光天幕 工业厂房、仓库采光顶体育场馆采光顶广告牌通道 / 停车棚游戏池 / 温室覆盖

产品规格：耐力板lt10ty

|      |   |
|------|---|
| 标准厚度 | 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.8 , 2.0 , 2.5 , 3.0 |
| 标准宽度 | 600-1000mm  |
| 标准长度 | 2440-30000mm  |
| 耐候性  | 一般、室内使用   |

产品规格：耐力板lt20-1ty

|      |   |
|------|---|
| 标准厚度 | 1.8 , 2 , 2.5 , 3 , 4.5 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12mm |
| 标准宽度 | 1220 , 1560 , 1820 , 2050mm                     |
| 标准长度 | 1820,2440,20000,30000mm                         |
| 耐候性  | 较好、单面抗uv , 半户外使用                                |

产品规格：耐力板lt20-2ty

|      |   |
|------|---|
| 标准厚度 | 1.8 , 2 , 2.5 , 3 , 4.5 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12mm |
| 标准宽度 | 1220 , 1560 , 1820 , 2050mm                     |
| 标准长度 | 1820,2440,20000,30000mm                         |
| 耐候性  | 好、双面抗uv , 户外使用                                  |

标准颜色：透明，绿色，蓝色，烟色，茶色，乳白；大批量用户，颜色和规格可定做；以上板材厚度6mm以下径为板材厚度的150倍。6mm以上需热弯，详情请咨询当地销售人员。

**主要应用**

采光、幕墙 观光电梯、户内门窗防暴门窗、商店橱窗博物馆展示框观察框、防护眼镜及面罩